

Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-StarContact White

1. **Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**
Baumit StarContact White
2. **Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
Baumit StarContact White, šarža, dátum a čas výroby
3. **Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Lepiaca a stierková malta pre ETICS - Tepelnoizolačné systémy
4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**
Baumit GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg
Baumit, spol. s r.o., SMZ Rohožník 1, SK-906 38 Rohožník
Baumit Kft. Ipari park Gyár út. 12, H-3571 Alsózsolca, Maďarsko
5. **V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**
Baumit, spol. s r.o. Žižkova 9, SK – 811 02 Bratislava 1
6. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
System 1 (Reakcia na oheň)
System 2+ (ETAG 004, s výnimkou Reakcie na oheň)
7. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**
 - a. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovensko
na základe : ETAG 004:2013
vydal: ETA-15/0460, ETA-15/0431, ETA-15/0232
 - b. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Rakúsko
na základe: ETA-15/0460, ETA-15/0431, ETA-15/0232 kapitola 3 vykonal posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov **v systéme 1 a vydal** 1139-CPD-0087/13, 1139-CPR-0726/15, 1139-CPR-0402/16
 - c. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Rakúsko
na základe: ETA-15/0460, ETA-15/0431, ETA-15/0232 kapitola 3 vykonal posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov **v systéme 2+ a vydal** 1139-CPD-0088/13, 1139-CPR-0727/15, 1139-CPR-0403/16

8. **Deklarované parametre**

| Podstatné vlastnosti | Parametre | Harmonizované technické špecifikácie |
|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Uvoľňovanie nebezpečných látok | NPD | ETAG 004 |
| Prídržnosť: | | ETAG 004 |


| | | |
|---|--|----------|
| Základná vrstva – Izolácia | $\geq 0,08$ MPa alebo porušenie v izolácií | ETAG 004 |
| Lepidlo – Izolácia | $\geq 0,08$ MPa Počiatočný stav alebo porušenie v izolácií $> 0,03$ MPa 48 h h Ponorenie, alebo porušenie v izolácií $\geq 0,08$ MPa 48 h Ponorenie + 7 dní 23 °C / 50 % RL alebo porušenie v izolácií | ETAG 004 |
| Lepidlo – Podklad | $\geq 0,25$ MPa Počiatočný stav $\geq 0,08$ MPa 48 h Ponorenie + 2 h 23 °C / 50 % RL $\geq 0,25$ MPa 48 h Ponorenie + 7 Tage 23 °C / 50 % RL | ETAG 004 |
| Pevnosť pri upevňovaní (Skúška pretvorenia) | NPD | ETAG 004 |
| Tepelný odpor | $R \leq 1$ m ² K/W | ETAG 004 |
| Prídržnosť po stárnutí | $\geq 0,08$ MPa alebo porušenie v izolante | ETAG 004 |


- 9. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 8. Toto vyhlásenie o parametrochsa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Tibor Blaško, Manažér kvality
(meno a funkcia)

V Bratislave, 16.02.2018
(miesto a dátum vydania)

 Baunit, spol. s r.o. ®
Žižkova 9
SK - 811 02 Bratislava 1


(podpis)