

Spoľahlivé a trvanlivé konštrukcie

Betóny

Baumit Betóny ponúkajú všestranné využitie a pevnosť pre všetky oblasti využitia, od jednoduchších projektov až po špeciálne riešenia.

Betóny Baumit ponúkajú široký výber produktov, ktoré sú navrhnuté tak, aby spĺňali vysoké nároky na stálu a trvalo zaručenú kvalitu. V našom sortimente nájdete betóny určené na rôzne betonárske práce od bežných cez rýchly betón určený pre konštrukcie bez zvláštnych statických nárokov ako aj špeciálne betóny. Dôležité zastúpenie s ohľadom na udržateľnosť má v našom sortimente aj Baumit ALL IN Betón B25, ktorý je možné miešať spolu priamo s vrecem, čím nevzniká žiaden odpad.



BETÓNY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH



Baumit ALL IN Betón B25

Betón triedy pevnosti C20/25 vhodný na všetky bežné betonárske práce, ako je betónovanie základov, schodísk, stropov, nadokenných prekladov a pod., zušľachtený prírodným vláknom.

Prvý suchý betón v jedinečnom samorozpustnom obale!

- žiaden odpad
- menej prachu
- rýchle spracovanie

Baumit ALL IN Betón B25 25kg

Spotreba:	cca 20 kg/m ² /cm
Výdatnosť:	cca 0,25 m ² /vrece pri hrúbke betónu 5 cm cca 13 l čerstvého betónu / vrece
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
EAN:	8581570000000

5,13/bal.

6,31/bal.

205,00/t

252,15/t

info → [Baumit ALL IN Betón B25 - jedinečný samorozpustný obal pre vás i pre životné prostredie](#)

Baumit ALL IN Betón B25 je prvý výrobok na slovenskom trhu v jedinečnom samorozpustnom obale, ktorý sa pri spracovaní stáva súčasťou betónovej zmesi a vylepšuje jej spracovateľské vlastnosti. Suchá zmes sa vkladá do bubnovej miešačky alebo miešacej nádoby priamo vo vreci, bez vysypania. Počas miešania s predpísaným množstvom vody sa obal rozpustí a prírodné celulózové vlákna zostávajú v betónovej zmesi ako zušľachtujúca prísada, ktorá výrazne zlepšuje jej vlastnosti.

Pracujete tak bez obťažujúceho prachu, ktorý bežne vzniká pri vysypávaní suchej zmesi a bez starostí s likvidáciou prázdnych vriec. Spracovanie je jednoduchšie, rýchlejšie a zároveň výrazne šetrnejšie k životnému prostrediu.

Viac informácií nájdete na www.baumit.sk, pre rýchly prístup k týmto informáciám môžete použiť QR-kód uvedený pri produkte vyššie.



Baumit FixBeton | Rýchly betón

Suchá rýchlo tuhnúca betónová zmes triedy C16/20 na rýchlu montáž a kotvenie prvkov drobnej architektúry bez zvláštnych statických nárokov, napr. stĺpikov oplatenia a osvetlenia, poštových schránok, informačných tabúľ, vlnkových stožiarov, sušiacok na prádlo, preliezok, šmykľaviek a pod., ako aj na drobné betonárske práce v exteriéri v prípade problematickeho prístupu k elektrickému prúdu a na zhotovenie základov pre prvky záhradnej architektúry.

Spracovanie technológiou bez miešania zalieváním suchej zmesi vodou priamo na mieste určenia (napr. v jame) alebo tradičným spôsobom zamiešaním suchej zmesi a vody v nádobe pred uložením na miesto použitia.

Zrinitosť: 8 mm



FixBeton 25 kg		7,38/bal.	9,08/bal.
Spotreba:	cca 75 kg (3 vrecia) suchej zmesi na betónový prvok rozmerov cca 40 × 40 × 30 cm	295,00/t	362,85/t
Výdatnosť:	cca 13 l čerstvej malty / vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000055		



Baumit FlexBeton | Spádový betón

Suchá betónová zmes triedy CT-C30-F5 podľa STN EN 13813 na vytvorenie kontaktných poterov s premenlivou hrúbkou vrstvy. Vhodný ako spádová vrstva podlahy balkónov, lodží, terás, kúpeľní, spíčov, umyvární, práčovní a pod. na bežné podkladové minerálne vrstvy (cementové potery, betóny).

Zrinitosť: 4 mm



FlexBeton 25 kg		7,68/bal.	9,45/bal.
Hrúbka vrstvy:	10 - 40 mm	307,00/t	377,61/t
Spotreba:	18 - 20 kg/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 1,25 m ² /vrece pri priemernej hrúbke vrstvy 1 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581578115034		



Baumit WU Beton | Vodonepriepustný betón

Vodonepriepustný betón triedy pevnosti C30/37, s vysokou pevnosťou, vhodný na vodohospodárske stavby, vodojemy, vysoko pevnostné aplikácie. Spracovanie ako bežný betón alebo striekaním na pevný podklad.

Zrinitosť: 4 mm



WU Beton 25 kg		6,33/bal.	7,79/bal.
Spotreba:	cca 20 kg/m ² /cm	253,00/t	311,19/t
Výdatnosť:	cca 0,1 m ² /vrece; cca 5 m ² /t pri hrúbke betónu 10 cm cca 12,5 l čerstvého betónu/vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000086		



Baumit FillBeton | Výplňový betón

Suchá expanzívna betónová zmes s vysokou mechanickou pevnosťou a prínavosťou, vhodná na spracovanie v plastickej alebo tekutej konzistencii. Objemová expanzia zabezpečí dokonalé vyplnenie dutín a zmonolitnenie stykov.

V plastickej konzistencii ideálna na vyplnenie zárubní bezpečnostných dverí, konštrukčných otvorov, pracovných dutín, vyplnenie pracovných škár pri dodatočnej montáži prekladov v murive a na výplň dutín v betóne, omietke, tehlovom murive a prírodnom kamení.

V tekutej konzistencii na presné kotvenie skrutiek, kovových konštrukcií, konštrukcií zábradlia a zálievky stykov železobetónových konštrukcií.

Zrnitosť: 2 mm

FillBeton 25 kg		9,70/bal.	11,93/bal.
Spotreba:	cca 2 kg / 1 l čerstvej zmesi	388,00/t	477,24/t
Výdatnosť:	cca 12,5 l malty / vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	858157000017		



[rozbaľovanie palet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Účtujeme manipulačný príplatok - viac informácií str. 171.



Baumit DrainBeton | Vodopriepustný betón

Vysoko vodopriepustný drenážny betón triedy pevnosti C12/15 na prípravu podkladu pred kladením dlažby v exteriéri. Na realizáciu terás, záhradných chodníkov a iných pochôdznych spevnených plôch, ako aj na vyplnenie pracovných jám, výkopov, na lemovanie chodníkových tvaroviek alebo betónovanie odkvapových chodníkov. Zamedzuje poruchám dlažby z dôvodu sadania podkladu. Urýchľuje odvádzanie vody z povrchu dlažby a zároveň prispieva k udržaniu dažďovej vody v prírodnej krajine.

Zrnitosť: 8 mm

Minimálna hrúbka vrstvy: 10 cm

DrainBeton 25 kg		6,50/bal.	8,00/bal.
Spotreba:	cca 19 kg/m ² /cm	260,00/t	319,80/t
Výdatnosť:	cca 8 vriec /m ² pri hrúbke betónu 10 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000420		



Baumit výrobky získali oprávnenie používať označenie EMICODE® EC1 PLUS!

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV - Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).

Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.

Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.

Viac informácií nájdete na www.emicode.com.



Baumit Beton B20 | Univerzálny betón

Betón triedy pevnosti C16/20 vhodný na všetky bežné betonárske práce, ako je betónovanie základov, schodísk, stropov, nadokenných prekladov a pod. Materiál je tiež možné použiť na výrobu betónových tváric.

Zrinitosť: 8 mm

Betón B20 25 kg		4,45/bal.	5,47/bal.
Spotreba:	cca 20 kg/m ² /cm	178,00/t	218,94/t
Výdatnosť:	cca 0,25 m ² /vrece pri hrúbke betónu 5 cm cca 12,5 l čerstvého betónu/vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000079		
	5997430521463		

Betón B20 silo		188,00/t	231,24/t
Spotreba:	cca 20 kg/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 10 m ² /t pri hrúbke betónu 5 cm cca 500 l čerstvého betónu/t		
Balenie:	Silo		



Baumit Torkret S/U

Suchá betónová zmes s veľmi rýchlym nábehom pevnosti, vyrábaná na báze rýchlo tuhúceho cementu určená na aplikáciu metódou suchého striekania. Nezaťažuje životné prostredie. K dispozícii: Typ C20/25, C25/30 podľa pevnosti v tlaku po 28 dňoch a typ J1, J2, J3 podľa počiatočných pevností mladého betónu.

Výrobky: Torkret S/U C20/25, J1 – zrinitosť 8 mm
Torkret S/U C25/30, J2 – zrinitosť 4 mm, 8 mm
Torkret S/U C25/30, J3 – zrinitosť 8 mm

Torkret S/U 40 kg		13,20/bal.	16,24/bal.
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg	330,00/t	405,90/t
EAN:	8581578103123		

Torkret S/U silo		330,00/t	405,90/t
Balenie:	Silo		



info → [BaumitTwo](#) – výrobky pre inžinierske stavby

V sortimente Baumit sú na vyžiadanie k dispozícii i ďalšie výrobky pre inžinierske stavby (TiwoFill H, TiwoFill HF a i.), dodávané voľne ložené v silo. Ceny a dodacie podmienky sú k dispozícii na vyžiadanie, v prípade záujmu kontaktujte nášho špecialistu pre inžinierske stavby: p. Milan Brodňan, tel. 0905/ 984 976, e-mail: m.brodnan@baumit.sk.