

Potery a nivelačné stierky

Potery slúžia ako pevný podklad pre rôzne typy podlahových krytín. V kombinácii so systémami podlahového vykurovania plnia nielen nosnú funkciu v konštrukcii, ale vďaka svojej akumuláčnej schopnosti udržiavajú teplo a prispievajú k príjemnej klíme v interiéri na dlhé hodiny.

BAUMIT WIKI

Potery sú neoddeliteľnou súčasťou novostavieb aj rekonštrukcií. Vyznačujú sa dlhou životnosťou a často je ich súčasťou aj podlahové vykurovanie. Aj keď je poter ukrytý pod podlahovými krytinami, plní dôležitú konštrukčnú funkciu a zabezpečuje pevný základ pre obytné ako aj komerčné priestory. Potery z výrobného závodu Baumit garantujú najvyššiu kvalitu a spĺňajú najprísnejšie normy.

Na vyrovanie nerovností pred pokládkou nových podlahových krytín sú určené samonivelizačné podlahové stierky, ktoré vytvárajú ideálny povrch pre rôzne typy podláh.



← Pre viac informácií oskenujte QR kód

Riešenie pre každé použitie



Ideálne na vyrovanie nerovnosti a hladké povrchy



- ✓ vyrovanie nerovností
- ✓ hladký povrch
- ✓ aj na potery s podlahovým vykurovaním

Baumit Nivello

Samonivelizačné anhydritové potery



- ✓ pre potery s podlahovým vykurovaním
- ✓ pre všetky typy poterov
- ✓ pre ručné a strojové spracovanie

Baumit Alpha

Cementové potery



- ✓ vhodné pre potery s podlahovým vykurovaním
- ✓ ručné aj strojové spracovanie
- ✓ pre všetky bežné a priestory s vyššou vlhkosťou

Baumit Poter



BAUMIT NIVELLO 50

Samonivelizačná podlahová stierka triedy CT-C30-F6 na cementovej báze určená na vyrovanie povrchu cementových poterov (aj s podlahovým vykurovaním) alebo betónu pred kladením podlahovej krytiny. Určená na vnútorné aj vonkajšie použitie (pri zastrešených a chránených plochách), je odolná voči vlhkosti a mrazu. Stierku možno použiť v hrúbke od 3 do 50 mm.

- Pre interiér a exteriér
- Jednoduchá aplikácia
- Vysoká pevnosť



BAUMIT ALPHA 3000

Anhydritový samonivelizačný liaty poter je určený na realizáciu všetkých druhov poterov ako aj tých s podlahovým vykurovaním. Je určený do interiéru, pre všetky bežné obytné a kancelárske priestory. Vyznačuje sa jednoduchým spracovaním a vysokou kvalitou. Baumit Alpha 3000 vám zaručí dosiahnutie hladkej a stabilnej plochy pred kladením novej podlahovej krytiny.

- Ručné a strojové spracovanie
- Vyššia pevnosť
- Pre interiér



BAUMIT POTER

Cementový poter je určený do všetkých vnútorných priestorov, vrátane priestorov vystavených vyššej vlhkosti. Vhodný na realizáciu všetkých druhov poterov, vrátane poteru s podlahovým vykurovaním. Baumit Poter je ideálnou voľbou ak potrebujete poter s vysokou pevnosťou a zaručenou mechanickou odolnosťou.

- Pre všetky vnútorné priestory aj garáže
- Ručné a strojové spracovanie
- Vysoká pevnosť



Dokonalo rovný podklad

Samonivelizačné stierky

Všade tam, kde je potrebné vyrovnať povrch podlahy, sú optimálnym riešením samonivelizačné stierky. Majú jednoduché spracovanie a po vyzretí sú ideálnym podkladom pre kladenie dlažby alebo iných podlahových krytín. Používajú sa nielen pri renovácii na vyrovnanie starej podlahy alebo zjednotenie rôznych výškových úrovní, ale aj v prípade novostavieb na nové potery, keď si podlahová krytina – napr. veľkoformátová dlažba alebo vinyl vyžaduje extrémne rovný podklad.



SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH



Baumit Nivello Quattro

Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA-C20-F6 podľa normy STN EN 13 813, na báze špeciálneho spojiva na vyrovnanie povrchu cementových a sadrových poterov pred kladením podlahovej krytiny.

Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním, pre všetky obytné priestory vrátane kuchýň a kúpeľní.

Hrúbka stierky: 1 - 25 mm



Nivello Quattro 25 kg

Spotreba:	cca 1,6 kg/m ² /1 mm	18,25/bal.	22,45/bal.
Výdatnosť:	cca 5,2 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm	730,00/t	897,90/t
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581577440137		
	5997430562046		



Baumit Nivello 50

Samonivelizačná stierka triedy CT-C30-F6 podľa normy STN EN 13 813, na cementovej báze určená na vyrovnanie povrchu cementových poterov alebo betónu pred kladením podlahovej krytiny.

Na vnútorné aj vonkajšie použitie (chránené a zastrešené plochy).

Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním, odolná voči vlhkosti a mrazu.

Hrúbka vrstvy: 3 - 50 mm



Nivello 50 25 kg

Spotreba:	cca 1,6 kg/m ² /mm	18,75/bal.	23,06/bal.
Výdatnosť:	cca 5,2 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm	750,00/t	922,50/t
Balenie:	25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000673		



Baumit Nivello 30

Samonivelizačná stierka triedy CT-C35-F6 podľa normy STN EN 13 813, na cementovej báze určená na vyrovnanie povrchu cementových poterov pred kladením podlahovej krytiny. Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním, pre všetky obytné priestory vrátane kuchýň a kúpeľní.

Hrúbka stierky: 2 - 30 mm



Nivello 30 25 kg

Spotreba:	cca 1,6 kg/m ² /mm	17,00/bal.	20,91/bal.
Výdatnosť:	cca 5,2 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm	680,00/t	836,40/t
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000512		



Baumit Nivello 20

Samonivelizačná stierka triedy CT-C25-F5 podľa normy STN EN 13 813, na cementovej báze s obsahom vlákien, určená na vyrovnanie povrchu cementových poterov pred kladením podlahovej krytiny. Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním, pre všetky obytné priestory vrátane kuchýň a kúpeľní.

Hrúbka stierky: 1 - 25 mm



Nivello 20 25 kg

Spotreba:	cca 1,6 kg/m ² /mm	16,25/bal.	19,99/bal.
Výdatnosť:	cca 5,2 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm	650,00/t	799,50/t
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000543		



Baumit výrobky získali oprávnenie používať označenie EMICODE® EC1 PLUS!

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodné uznávané nezávislé odborné združenie GEV - Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).

Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.

Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.

Viac informácií nájdete na www.emicode.com.

Základ pre každú podlahu

Potery

Potery sú základom každej podlahy. Kľúčovou požiadavkou je dosiahnutie rovného a stabilného podkladu pred kladením novej podlahovej krytiny.

Baumit Potery vynikajú svojou vysokou kvalitou, sú určené na realizáciu všetkých druhov poterov, vrátane poteru s podlahovým vykurovaním. Z nášho sortimentu si môžete vybrať medzi cementovými a liatymi potermi na báze sadry. Naše potery nachádzajú uplatnenie v obytných ako aj v komerčných priestoroch. Vhodne zvolený poter zabezpečí dlhodobú funkčnosť a stabilitu podlahy.



CEMENTOVÉ POTERY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH



Baumit Poter | Estrich

Suchá betónová zmes triedy CT-C20-F5 podľa normy STN EN 13 813, na ručné aj strojové spracovanie. Materiál môže byť použitý na všetky bežné podkladové vrstvy, je vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní.

Minimálna hrúbka poteru: 35 mm

Poter 25 kg	4,30/bal.	5,29/bal.
Spotreba: cca 20 kg/m ² /cm	172,00/t	211,56/t
Výdatnosť: cca 0,25 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 5 cm		
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN: 8581570000284		
5997430520961		

Poter silo	192,00/t	236,16/t
Spotreba: cca 20 kg/m ² /cm		
Výdatnosť: cca 10 m ² /t pri hrúbke vrstvy 5 cm		
Balenie: Silo		



Baumit Poter MG | Estrich MG

Suchá betónová zmes triedy CT-C20-F4 podľa normy STN EN 13 813, na strojové spracovanie. Na realizáciu všetkých typov poterov, vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní. Špeciálna receptúra umožňuje strojové hladenie povrchu.

Minimálna hrúbka poteru: 35 mm

Poter MG silo	192,00/t	236,16/t
Spotreba: cca 20 kg/m ² /cm		
Výdatnosť: cca 10 m ² /t pri hrúbke vrstvy 5 cm		
Balenie: Silo		





Baumit Alpha 3000

Samonivelizačný liaty poter triedy CA-C30-F6 podľa normy STN EN 13 813, na báze sadry na ručné a strojové spracovanie. Určený na realizáciu všetkých typov poterov, vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní.

Minimálna hrúbka: 25 mm

Upozomenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Alpha 3000 40 kg		16,20/bal.	19,93/bal.
Spotreba:	cca 18 - 19 kg/m ² /cm	405,00/t	498,15/t
Výdatnosť:	cca 2,2 - 2,1 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 1 cm		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581577420122		

Alpha 3000 silo		415,00/t	510,45/t
Spotreba:	cca 18 - 19 kg/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 55,5 - 52,6 m ² /t pri hrúbke vrstvy 1 cm		
Balenie:	Silo		



Baumit Alpha 2000

Samonivelizačný liaty poter triedy CA-C20-F5 podľa normy STN EN 13 813, na báze sadry na strojové spracovanie. Určený na realizáciu všetkých typov poterov, vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní.

Minimálna hrúbka: 25 mm

Alpha 2000 40 kg		10,32/bal.	12,69/bal.
Spotreba:	cca 18 - 19 kg/m ² /cm	258,00/t	317,34/t
Výdatnosť:	cca 0,75 - 0,70 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 3 cm		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581577410123		
	5997430521104		

Alpha 2000 silo		268,00/t	329,64/t
Spotreba:	cca 18 - 19 kg/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 55,5 - 52,6 m ² /t pri hrúbke vrstvy 1 cm		
Balenie:	Silo		



Baumit Alpha Start

Suchá maltová zmes určená na premazanie hadíc pred začiatkom strojného čerpania samonivelizačného liateho poteru na báze sadry (Alpha 2000, 3000). Materiál môže byť zapracovaný do liateho poteru bez rizika vzniku porúch.

Upozomenie: Tento produkt sa dodáva v neutrálnom obale z hnedého papiera.

Alpha Start 25 kg		11,38/bal.	14,00/bal.
Spotreba:	cca 25 kg vreca na cca 50 - 60 bm hadíc	455,00/t	559,65/t
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581577450136		

rozbalo vanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku - viac informácií str. 171.





Baumit SuperPrimer

Penetračný náter najvyššej kvality s plnivom z kremičitého piesku s výbornými adhéznymi vlastnosťami, určený na prípravu nenasiakavých podkladov pred následnou aplikáciou omietok, podlahových poterov a stierok alebo lepidiel na obklady a dlažby.

Výrazne tiež zlepšuje spracovateľnosť omietok na betónovom podklade a znižuje riziko tzv. bublinkovania.

Bez obsahu rozpúšťadiel, žltej farby.

SuperPrimer 20 kg		107,20/bal.	131,86/bal.
Spotreba:	cca 0,3 kg/m ²	5.360,00/t	6.592,80/t
Výdatnosť:	cca 67 m ² /vedro		
Balenie:	20 kg, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg		
EAN:	9004329270862		

SuperPrimer 5 kg		28,90/bal.	35,55/bal.
Spotreba:	cca 0,3 kg/m ²	5.780,00/t	7.109,40/t
Výdatnosť:	cca 17 m ² /vedro		
Balenie:	5 kg, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg		
EAN:	9004329270879		



Baumit Grund

Vodou riediteľný penetračný náter s výbornými adhéznymi vlastnosťami, určený na prípravu nasiakavých podkladov pred následnou aplikáciou omietok, podlahových poterov a stierok alebo lepidiel na obklady a dlažby.

Bez obsahu rozpúšťadiel. Modrej farby.

Riedenie: 1 diel koncentráту / 2 – 6 dielov vody podľa nasiakavosti podkladu, resp. typu omietky – príprava podkladu pod omietky.

V prípade použitia ako príprava podkladu pod podlahové potery, stierky alebo pred lepením obkladu neriediť!

Grund 10 kg		55,10/bal.	67,77/bal.
Spotreba:	cca 0,05 kg koncentráту/m ² – príprava podkladu pod omietky cca 0,15 kg koncentráту/m ² – príprava podkladu pod potery a stierky	5.510,00/t	6.777,30/t
Výdatnosť:	cca 200 m ² /vedro – príprava podkladu pod omietky cca 66 m ² /vedro – príprava podkladu pod potery a stierky		
Balenie:	10 kg, 1 paleta = 32 vedier = 320 kg		
EAN:	9004329220768		

Grund 5 kg		29,40/bal.	36,16/bal.
Spotreba:	cca 0,05 kg koncentráту/m ² – príprava podkladu pod omietky cca 0,15 kg koncentráту/m ² – príprava podkladu pod potery a stierky	5.880,00/t	7.232,40/t
Výdatnosť:	cca 100 m ² /plastová nádoba – príprava podkladu pod omietky cca 33 m ² /plastová nádoba – príprava podkladu pod potery a stierky		
Balenie:	5 kg, 1 paleta = 96 nádob = 480 kg		
EAN:	5997430554072		



Baumit výrobky získali oprávnenie používať označenie EMICODE® EC1 PLUS!

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodné uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).

Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.

Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.

Viac informácií nájdete na www.emicode.com.



Baumit Separáčná fólia FE | Estrichfolie

Separáčná fólia na oddelenie poterov od podkladových vrstiev.


Separáčná fólia FE		169,00/bal.	207,87/bal.
Spotreba:	1,1 m ² /m ² podlahovej plochy	1,30/m ²	1,60/m ²
Balenie:	bal. 1,3 × 100 m, 1 paleta = 40 bal. = 5 200 m ²		



Baumit Okrajová dilatačná páska PE

Polyetylénová páska určená na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií.


Okrajová dilatačná páska PE				
Typ:	RSS 100/5 (bez fólie)	hr. 5 mm	výška 100 mm	
	Balenie 50 bm			25,00/bal. 30,75/bal. 0,50/bm 0,62/bm
	RSS 120/10 (bez fólie)	hr. 10 mm	výška 120 mm	
	Balenie 25 bm			25,00/bal. 30,75/bal. 1,00/bm 1,23/bm
	RST 100/5 (s fóliou)	hr. 5 mm	výška 100 mm	
	Balenie 50 bm			30,00/bal. 36,90/bal. 0,60/bm 0,74/bm
	RST 120/10 (s fóliou)	hr. 10 mm	výška 120 mm	
	Balenie 25 bm			30,00/bal. 36,90/bal. 1,20/bm 1,48/bm



Baumit Dilatačný profil L | Abstellwinkel L

Dilatačný profil na vytvorenie pracovnej škáry v potere alebo na oddelenie rozdielnych výšok poteru. Typ Silber - s povrchovou úpravou postriebením.

Dilatačný profil L 2 m		5,20/ks	6,40/ks
Rozmery:	60 × 60 × 3 mm	2,60/bm	3,20/bm
Dĺžka:	2,0 m		
Balenie:	1 zväzok = 25 ks = 50 bm		



Baumit Nivelačné tyče | Schwabbelstangen

Nivelačné tyče pre spracovanie samonivelačných poterov.

Nivelačné tyče		630,00/sada	774,90/sada
Balenie:	1 sada - 750, 1 425, 2 400 mm		