

Vy chcete hladký povrch.
My to rovno vyriešime.

Potery a stierky

Pevný podklad. Hladký povrch.

Baumit potery a samonivelizačné stierky zabezpečujú vysokú kvalitu, vynikajúce spracovanie a perfektný výsledok. Sú pevné a odolné, ideálne aj na podlahové vykurovanie. Vytvárajú dokonalý podklad pred položením ďalších vrstiev.

Nivelizácia





Lepšie spolu

d. Alpha

Základ pre každú podlahu

Potery a nivelačné stierky

Potery slúžia ako pevný podklad pre rôzne podlahové krytiny. V kombinácii s podlahovým vykurovaním plnia nielen nosnú funkciu, ale aj efektívne akumulujú teplo, čím prispievajú k príjemnej vnútornej klíme.



Baumit Wiki

Potery sú neoddeliteľnou súčasťou novostavieb aj rekonštrukcií. Vyznačujú sa dlhou životnosťou a často je ich súčasťou aj podlahové vykurovanie. Aj keď je poter ukrytý pod podlahovými krytinami, plní dôležitú konštrukčnú funkciu a zabezpečuje pevný základ pre obytné ako aj komerčné priestory. Potery Baumit garantujú najvyššiu kvalitu a spĺňajú najprísnejšie normy.

Na vyrovnanie nerovností alebo výškových rozdielov pred položením nových podlahových krytín sú určené samonivelizačné podlahové stierky Baumit, ktoré vytvárajú dokonale rovný a pevný povrch pre rôzne typy podláh.

Správne zvolený a kvalitne zrealizovaný poter alebo samonivelizačná stierka má výrazný vplyv na výslednú rovinnosť podlahy a celkový komfort z užívania priestoru.



Jedným klikom

Pre viac informácií oskenujte QR kód.

Riešenie pre každé použitie

Ideálne na vyrovnanie nerovností a hladké povrchy



- ✓ vyrovnanie nerovností
- ✓ hladký povrch
- ✓ aj na potery s podlahovým vykurovaním

Baumit Nivello

Samonivelizačné anhydritové potery



- ✓ pre potery s podlahovým vykurovaním
- ✓ pre všetky typy poterov
- ✓ pre ručné a strojové spracovanie

Baumit Alpha

Cementové potery



- ✓ vhodné pre potery s podlahovým vykurovaním
- ✓ ručné aj strojové spracovanie
- ✓ pre všetky bežné a priestory s vyššou vlhkosťou

Baumit Poter

Spoločná príprava podkladu

Správna príprava podkladu je základom trvácnej a pevnej podlahy. Penetračné nátery Baumit zaručujú optimálnu priľnavosť pre aplikáciu poterov a nivelačných stierok.



Baumit Grund

Penetračný náter Baumit Grund je určený na prípravu nasiakavých podkladov pred realizáciou poterov, samonivelačných stierok, omietok alebo ako príprava podkladu pred lepením obkladov a dlažieb. Vyniká výbornými adhéznymi vlastnosťami, zvyšuje priľnavosť a stabilitu ďalších vrstiev, je bez rozpúšťadiel a jeho charakteristická modrá farba umožňuje jednoduchú kontrolu naniesenia.

Baumit SuperPrimer

Penetračný náter najvyššej kvality Baumit SuperPrimer je ideálnym riešením pre málo nasiakavé alebo nenasiakavé podklady ako sú napríklad staré obklady a dlažby, betón alebo vápenno-pieskové tvárnice. Vďaka plnivu z kremičitého piesku zabezpečuje vynikajúcu priľnavosť, zanecháva drsný povrch. Je vhodný pred realizáciou poterov, podlahových samonivelačných stierok, omietok či pri lepení obkladov a dlažby. Je bez obsahu rozpúšťadiel a v praktickej žltej farbe, ktorá uľahčuje kontrolu naniesenia.

Baumit Nivello 50

Samonivelizačná podlahová stierka triedy CT-C30-F6 na cementovej báze určená na vyrovnanie povrchu cementových poterov (aj s podlahovým vykurovaním) alebo betónu pred kladením podlahovej krytiny. Určená na vnútorné aj vonkajšie použitie (pri zastrešených a chránených plochách), je odolná voči vlhkosti a mrazu. Stierku možno použiť v hrúbke od 2 do 50 mm.

- pre interiéru a exteriér
- jednoduchá aplikácia
- vysoká pevnosť



Baumit Alpha 3000

Anhydritový samonivelizačný liaty poter je určený na realizáciu všetkých druhov poterov ako aj tých s podlahovým vykurovaním. Je určený do interiéru, pre všetky bežné obytné a kancelárske priestory. Vyznačuje sa jednoduchým spracovaním a vysokou kvalitou. Baumit Alpha 3000 vám zaručí dosiahnutie hladkej a stabilnej plochy pred kladením novej podlahovej krytiny.

- ručné a strojové spracovanie
- vyššia pevnosť
- pre interiéru



Baumit Poter

Cementový poter je určený do všetkých vnútorných priestorov, vrátane priestorov vystavených vyššej vlhkosti. Vhodný na realizáciu všetkých druhov poterov, vrátane poteru s podlahovým vykurovaním. Baumit Poter je ideálnou voľbou ak potrebujete poter s vysokou pevnosťou a zaručenou mechanickou odolnosťou.

- pre všetky vnútorné priestory aj garáže
- ručné a strojové spracovanie
- vysoká pevnosť



Rovný a dokonalý povrch

Prehľad poterov a stierok

		Baumit Potter	Baumit Alpha 2000	Baumit Alpha 3000
Technické vlastnosti	Báza poteru	cementová	anhydritová	anhydritová
	Min. hrúbka/ min. hrúbka plávajúceho poteru	35 mm ¹⁾ / 45 mm	25 mm ¹⁾ / 35 mm	25 mm ¹⁾ / 30 mm
	Klasifikácia podľa normy EN 13813	CT – C20 – F5	CA – C20 – F5	CA – C30 – F6
	Pochôdnosť	cca 3 dni ²⁾	cca 1 deň ²⁾	cca 1 deň ²⁾
	Zaťažiteľnosť	Po cca 21 dňoch ²⁾	Po cca 5 dňoch ²⁾	Po cca 5 dňoch ²⁾
	Nábeh vykurovacieho systému	Po cca 21 dňoch ²⁾	Po cca 10 dňoch ²⁾	Po cca 10 dňoch ²⁾
	Pevnosť v tlaku	≥ 20 MPa	≥ 20 MPa	≥ 30 MPa
	Pevnosť v ťahu pri ohybe	≥ 5 MPa	≥ 5 MPa	≥ 6 MPa
Typ poteru	Kontaktný poter	■	■	■
	Poter s podlahovým vykurovaním	■	■	■
	Plávajúci poter	■	■	■
	Oddelený poter	■	■	■
Najvyššie prípustné hodnoty vlhkosti poteru ³⁾ v %	Kamenná alebo keramická dlažba	5,0	0,5	0,5
	Liate podlahy na báze cementu	5,0	Nemôžu sa zhotovovať	
	Syntetické liate podlahy	4,0	0,5	0,5
	Paropriepustná textília	5,0	1,0	1,0
	PVC, linoleum, guma, korok	3,5	0,5	0,5
	Drevené podlahy, parkety, laminátové podlahy	2,5	0,5	0,5
Použitie	Bežné priestory	■	■	■
	Priestory s vyššou vlhkosťou, mokré prevádzky	■		
	Garáže	■		

Vysvetlivky

¹⁾ Hrúbka poterovej vrstvy závisí od pevnosti poteru v tlaku a ťahu, od úžitkového zaťaženia (EN 1991 – 1 - 1, STN 74 4505) a stlačiteľnosti podkladových vrstiev. Bližšie pozri technologický predpis Baumit Potery a podlahové stierky.

²⁾ Vztahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.

³⁾ Hodnoty sú uvedené v hmotnostných percentách v čase aplikácie nášľapnej vrstvy (podľa STN 74 4505).

V tabuľkách nájdete prehľad poterov a samonivelizačných podlahových stierok Baumit. Súhrn technických parametrov a odporúčaného použitia vám uľahčí výber vhodného výrobku pre váš projekt.

		Baumit Nivello Quattro	Baumit Nivello 20	Baumit Nivello 30	Baumit Nivello 50
Technické vlastnosti	Báza samonivelizačnej stierky	sadrová	cementová	cementová	cementová
	Hrúbka vrstvy (mm)	1 - 25 mm	1 - 25 mm	2 - 30 mm	2 - 50 mm
	Klasifikácia podľa normy EN 13813	CA - C20 - F6	CT - C25 - F5	CT - C35 - F6	CT - C30 - F6
	Pochôdnosť (h)	2 - 3 hod.	3 hod.	3 hod.	3 hod.
	Kladenie keramickej dlažby	–	min. 4 hod. < 5 mm ¹⁾	min. 4 hod. < 10 mm ¹⁾	min. 4 hod. < 5 mm ¹⁾
	Kladenie podlahovej krytiny	Po 24 hod. / 3 mm ²⁾	min. 24 - 36 h/ cm ³⁾	min. 24 - 36 h/ cm ³⁾	min. 24 - 36 h/ cm ³⁾
	Odolnosť proti opotrebovaniu valivým zaťažením ⁴⁾	≥ 1,5 mm: RWFC550	≥ 5 mm: RWFC550	≥ 5 mm: RWFC550	≥ 5 mm: RWFC550
	Pevnosť v tlaku	≥ 20 MPa	≥ 25 MPa	≥ 35 MPa	≥ 30 MPa
	Pevnosť v ťahu pri ohybe	≥ 6 MPa	≥ 5 MPa	≥ 6 MPa	≥ 6 MPa
Podklad	Betón	■	■	■	■
	Cementový poter	■	■	■	■
	Anhydritový poter	■			
	Keramicá dlažba	■ ⁵⁾	■ ⁵⁾	■ ⁵⁾	■ ⁵⁾
	Nízkoprofilové teplovodné vykurovanie	■ ⁶⁾			
	Elektrické vykurovanie	■ ⁶⁾			
	Exteriérové plochy				■ ⁷⁾
Podlahová krytina	Dlažba, drevené a laminátové podlahy, PVC	■	■	■	■
	Nátery (epoxid, PU)			■	■
Použitie	Obytné miestnosti	■	■	■	■
	Verejné priestory	■	■	■	■
	Garáže			■	■

¹⁾ Označená minimálna hrúbka vrstvy, pri ktorej je možné pokladať keramickú dlažbu už po 4 hod v závislosti od klimatických podmienok. V prípade väčších hrúbok stierky postupujte podľa odporúčaní v technickom liste výrobku.

²⁾ Pri hrúbke stierky do 3 mm je možné pokladať podlahovú krytinu už po 24 hod v závislosti od klimatických podmienok. V prípade väčších hrúbok stierky postupujte podľa odporúčaní v technickom liste výrobku.

³⁾ Kladenie nášlapných vrstiev iných ako keramická dlažba, pri hrúbkach stierky do 10 mm, je možná po 24 - 36 hod. V prípade väčších hrúbok stierky postupujte podľa odporúčaní v technickom liste výrobku.

⁴⁾ Opotrebenie trením a pohybom kolies alebo valcov.

⁵⁾ Podklad z keramickej dlažby musí byť ošetrený penetračným náterom Baumit SuperPrimer.

⁶⁾ Viac informácií nájdete v technickom liste výrobku.

⁷⁾ Pre chránené a zastrešené plochy. Viac informácií o použití v exteriéri nájdete v technickom liste výrobku.

Dokonalo rovný podklad

Nivelačné stierky

Samonivelizačné stierky sú optimálnym riešením pre vyrovnanie podlahy či na zjednotenie výškových úrovní. Po vyzretí sú ideálnym podkladom pre kladenie dlažby alebo iných podlahových krytín.



SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit Nivello Quattro

HRÚBKA: 1 - 25 MM

Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA-C20-F6 podľa normy STN EN 13 813, na báze špeciálneho spojiva na vyrovnanie povrchu cementových a sadrových poterov pred kladením podlahovej krytiny. Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním, pre všetky obytné priestory vrátane kuchýň a kúpeľní.

Hrúbka stierky: 1 - 25 mm

Nivello Quattro	25 kg	18,50/bal.	22,76/bal.
Spotreba:	cca 1,6 kg/m ² /1 mm	740,00/t	910,20/t
Výdatnosť:	cca 5,2 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581577440137		
	5997430562046		



Baumit Nivello 50

HRÚBKA: 2 - 50 MM

Samonivelizačná stierka triedy CT-C30-F6 podľa normy STN EN 13 813, na cementovej báze určená na vyrovnanie povrchu cementových poterov alebo betónu pred kladením podlahovej krytiny. Na vnútorné aj vonkajšie použitie (chránené a zastrešené plochy). Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním, odolná voči vlhkosti a mrazu.

Hrúbka vrstvy: 2 - 50 mm

Nivello 50	25 kg	19,25/bal.	23,68/bal.
Spotreba:	cca 1,6 kg/m ² /mm	770,00/t	947,10/t
Výdatnosť:	cca 5,2 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm		
Balenie:	25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000673		



Baunit Nivello 30 **HRÚBK: 2 - 30 MM**

Samonivelizačná stierka triedy CT-C35-F6 podľa normy STN EN 13 813, na cementovej báze určená na vyrovnanie povrchu cementových poterov pred kladením podlahovej krytiny. Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním, pre všetky obytné priestory vrátane kuchýň a kúpeľní.

Hrúbka stierky: 2 - 30 mm



Nivello 30	25 kg	17,25/bal.	21,22/bal.
Spotreba:	cca 1,6 kg/m ² /mm	690,00/t	848,70/t
Výdatnosť:	cca 5,2 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000512		



Baunit Nivello 20 **HRÚBK: 1 - 25 MM**

Samonivelizačná stierka triedy CT-C25-F5 podľa normy STN EN 13 813, na cementovej báze s obsahom vlákien, určená na vyrovnanie povrchu cementových poterov pred kladením podlahovej krytiny. Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním, pre všetky obytné priestory vrátane kuchýň a kúpeľní.

Hrúbka stierky: 1 - 25 mm



Nivello 20	25 kg	16,50/bal.	20,30/bal.
Spotreba:	cca 1,6 kg/m ² /mm	660,00/t	811,80/t
Výdatnosť:	cca 5,2 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000543		



Baunit výrobky získali oprávnenie používať označenie EMICODE® EC1 PLUS!

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV - Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).

Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.

Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baunit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.

Viac informácií nájdete na www.emicode.com.

Základ pre každú podlahu

Potery

Potery sú základom každej podlahy. Kľúčovou požiadavkou je dosiahnutie rovného a stabilného podkladu pred kladením novej podlahovej krytiny.

Baumit Potery vynikajú svojou vysokou kvalitou, sú určené na realizáciu všetkých druhov poterov, vrátane poteru s podlahovým vykurovaním. Z nášho sortimentu si môžete vybrať medzi cementovými a liatymi potermi na báze sadry. Naše potery nachádzajú uplatnenie v obytných ako aj v komerčných priestoroch. Vhodne zvolený poter zabezpečí dlhodobú funkčnosť a stabilitu podlahy.



CEMENTOVÉ POTERY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit Poter | Estrich

Suchá betónová zmes triedy CT-C20-F5 podľa normy STN EN 13 813, na ručné aj strojové spracovanie. Materiál môže byť použitý na všetky bežné podkladové vrstvy, je vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní.

Minimálna hrúbka poteru: 35 mm

Poter	25 kg	4,38/bal.	5,39/bal.
Spotreba:	cca 20 kg/m ² /cm	175,00/t	215,25/t
Výdatnosť:	cca 0,25 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 5 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000284 5997430520961		



Poter	silo	195,00/t	239,85/t
Spotreba:	cca 20 kg/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 10 m ² /t pri hrúbke vrstvy 5 cm		
Balenie:	Silo		



Baumit Poter MG | Estrich MG

Suchá betónová zmes triedy CT-C20-F4 podľa normy STN EN 13 813, na strojové spracovanie. Na realizáciu všetkých typov poterov, vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní. Špeciálna receptúra umožňuje strojové hladenie povrchu.

Minimálna hrúbka poteru: 35 mm

Poter MG	silo	195,00/t	239,85/t
Spotreba:	cca 20 kg/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 10 m ² /t pri hrúbke vrstvy 5 cm		
Balenie:	Silo		





Baumit Alpha 3000

Samonivelizačný liaty poter triedy CA-C30-F6 podľa normy STN EN 13 813, na báze sadry na ručné a strojové spracovanie. Určený na realizáciu všetkých typov poterov, vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní.

Minimálna hrúbka: 25 mm

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Alpha 3000	40 kg	16,20/bal.	19,93/bal.
Spotreba:	cca 18 – 19 kg/m ² /cm	405,00/t	498,15/t
Výdatnosť:	cca 2,2 – 2,1 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 1 cm		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581577420122		

Alpha 3000	siló	415,00/t	510,45/t
Spotreba:	cca 18 – 19 kg/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 55,5 – 52,6 m ² /t pri hrúbke vrstvy 1 cm		
Balenie:	Siló		



Baumit Alpha 2000

Samonivelizačný liaty poter triedy CA-C20-F5 podľa normy STN EN 13 813, na báze sadry na strojové spracovanie. Určený na realizáciu všetkých typov poterov, vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní.

Minimálna hrúbka: 25 mm

Alpha 2000	40 kg	10,32/bal.	12,69/bal.
Spotreba:	cca 18 – 19 kg/m ² /cm	258,00/t	317,34/t
Výdatnosť:	cca 0,75 – 0,70 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 3 cm		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581577410123 5997430521104		

Alpha 2000	siló	268,00/t	329,64/t
Spotreba:	cca 18 – 19 kg/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 55,5 – 52,6 m ² /t pri hrúbke vrstvy 1 cm		
Balenie:	Siló		



Baumit Alpha Start

Suchá maltová zmes určená na premazanie hadíc pred začiatkom strojného čerpania samonivelizačného liateho poteru na báze sadry (Alpha 2000, 3000). Materiál môže byť zapracovaný do liateho poteru bez rizika vzniku porúch.

Upozornenie: Tento produkt sa dodáva v neutrálnom obale z hnedého papiera.

Alpha Start	25 kg	11,38/bal.	14,00/bal.
Spotreba:	cca 25 kg vrece na cca 50 – 60 bm hadíc	455,00/t	559,65/t
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581577450136		

rozbalovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 195.



PENETRAČNÉ NÁTERY PRE POTERY A STIERKY

CENA V EUR BEZ DPH

CENA V EUR S DPH



Baumit SuperPrimer

Penetračný náter najvyššej kvality s plnivom z kremičitého piesku s výbornými adhéznymi vlastnosťami, určený na prípravu nenasiakavých podkladov pred následnou aplikáciou omietok, podlahových poterov a stierok alebo lepidiel na obklady a dlažby. Výrazne tiež zlepšuje spracovateľnosť omietok na betónovom podklade a znižuje riziko tzv. bublinkovania. Bez obsahu rozpúšťadiel, žltej farby.

SuperPrimer	20 kg	107,20/bal.	131,86/bal.
Spotreba:	cca 0,3 kg/m ²	5.360,00/t	6.592,80/t
Výdatnosť:	cca 67 m ² /vedro		
Balenie:	20 kg, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg		
EAN:	9004329270862		

SuperPrimer	5 kg	28,90/bal.	35,55/bal.
Spotreba:	cca 0,3 kg/m ²	5.780,00/t	7.109,40/t
Výdatnosť:	cca 17 m ² /vedro		
Balenie:	5 kg, 1 paleta = 64 vedier = 320 kg		
EAN:	9004329270879		



Baumit Grund

Vodou riediteľný penetračný náter s výbornými adhéznymi vlastnosťami, určený na prípravu nasiakavých podkladov pred následnou aplikáciou omietok, podlahových poterov a stierok alebo lepidiel na obklady a dlažby. Bez obsahu rozpúšťadiel. Modrej farby.

V prípade použitia ako príprava podkladu pod podlahové potery, stierky alebo pred lepením obkladu neriediť!

Grund	10 kg	55,10/bal.	67,77/bal.
Spotreba:	cca 0,05 kg koncentráту/m ² – príprava podkladu pod omietky cca 0,15 kg koncentráту/m ² – príprava podkladu pod potery a stierky	5.510,00/t	6.777,30/t
Výdatnosť:	cca 200 m ² /plastová nádoba – príprava podkladu pod omietky cca 66 m ² /plastová nádoba – príprava podkladu pod potery a stierky		
Balenie:	10 kg, 1 paleta 20 nádob = 200kg		
EAN:	5997430554065		

Grund	5 kg	29,40/bal.	36,16/bal.
Spotreba:	cca 0,05 kg koncentráту/m ² – príprava podkladu pod omietky cca 0,15 kg koncentráту/m ² – príprava podkladu pod potery a stierky	5.880,00/t	7.232,40/t
Výdatnosť:	cca 100 m ² /plastová nádoba – príprava podkladu pod omietky cca 33 m ² /plastová nádoba – príprava podkladu pod potery a stierky		
Balenie:	5 kg, 1 paleta = 96 nádob = 480 kg		
EAN:	5997430554072		



Baumit výrobky získali oprávnenie používať označenie EMICODE® EC1 PLUS!

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami). Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.

Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.

Viac informácií nájdete na www.emicode.com.



Baumit Separáčná fólia FE | Estrichfolie

Separačná fólia na oddelenie poterov od podkladových vrstiev.


Separačná fólia FE		169,00/bal.	207,87/bal.
Spotreba:	1,1 m ² /m ² podlahovej plochy	1,30/m ²	1,60/m ²
Balenie:	bal. 1,3 × 100 m, 1 paleta = 40 bal. = 5 200 m ²		



Baumit Okrajová dilatačná páska PE

Polyetylénová páska určená na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií.


Okrajová dilatačná páska PE							
Typ:	RSS 100/5	(bez fólie)	hr. 5 mm	výška 100 mm		15,00/bal.	18,45/bal.
	Balenie 50 bm					0,30/bm	0,37/bm
	RSS 120/10	(bez fólie)	hr. 10 mm	výška 120 mm		12,50/bal.	15,38/bal.
	Balenie 25 bm					0,50/bm	0,62/bm
	RST 100/5	(s fóliou)	hr. 5 mm	výška 100 mm		20,00/bal.	24,60/bal.
	Balenie 50 bm					0,40/bm	0,49/bm
	RST 120/10	(s fóliou)	hr. 10 mm	výška 120 mm		15,00/bal.	18,45/bal.
	Balenie 25 bm					0,60/bm	0,74/bm



Baumit Dilatačný profil L | Abstellwinkel L

Dilatačný profil na vytvorenie pracovnej škáry v potere alebo na oddelenie rozdielnych výšok poteru. Typ Silber – s povrchovou úpravou postriebrením.

Dilatačný profil L		2 m	5,20/ks	6,40/ks
Rozmery:	60 × 60 × 3 mm		2,60/bm	3,20/bm
Dĺžka:	2,0 m			
Balenie:	1 zväzok = 25 ks = 50 bm			



Baumit Nivelačné tyče | Schwabbelstangen

Nivelačné tyče pre spracovanie samonivelačných poterov.

Nivelačné tyče		522,00/sada	642,06/sada
Balenie:	1 sada – 750, 1 425, 2 400 mm		