

Baumit Primer **Jednoducho** **od základu**

Základné nátery pre vás

- Odteraz jednoduchšie
- Na nasiakavé a nenasiakavé podklady
- S označením EMICODE®/s nízkym obsahom VOC



Myšlienky s budúcnosťou.



Baumit Grund

Na nasiakavé podklady
Pre omietky a potery



Vodou riediteľný penetračný náter s výbornými adhéznymi vlastnosťami, určený na prípravu nasiakavých podkladov pred následnou aplikáciou omietok, podlahových poterov a stierok alebo lepidiel na obklady a dlažby. Bez obsahu rozpúšťadiel, modrej farby.

**Riedenie: 1 diel koncentrátu/2 – 3 diely vody – pre omietky
Neriediť – pre podlahové potery a stierky!**

Spotreba: cca 0,05 kg koncentrátu/m² – príprava podkladu pod omietky
cca 0,15 kg koncentrátu/m² – príprava podkladu pod potery a stierky

Výdatnosť: cca 200 m²/vedro – pod omietky
cca 66 m²/vedro – pod potery a stierky

Balenie: 10 kg

NÁŠ TIP

Odteraz jednoduchšie!

Od sezóny 2020 nemusíte riešiť, či penetračný náter potrebujete pred aplikáciou omietok alebo poterov! Rozhodnutie závisí iba od typu podkladu. Baumit Grund slúži na prípravu nasiakavých podkladov!

Baumit Primer

Baumit SuperPrimer

Na nenasiakavé podklady
Pre omietky a potery



Penetračný náter najvyššej kvality s plnivom z kremičitého piesku s výbornými adhéznymi vlastnosťami, určený na prípravu nenasiakavých podkladov pred následnou aplikáciou omietok, podlahových poterov a stierok alebo lepidiel na obklady a dlažby. Bez obsahu rozpúšťadiel, žltej farby.

Neriediť!

- Spotreba:** cca 0,3 kg/m²
Výdatnosť: cca 67 m²/20 kg vedro
cca 17 m²/5 kg vedro
Balenie: 20 kg
5 kg

NÁŠ TIP

Výrazne lepšia spracovateľnosť!

Penetračný náter Baumit SuperPrimer výrazne zlepšuje spracovateľnosť omietok na betónovom podklade a eliminuje tzv. bublinkovanie. Slúži na prípravu nenasiakavých podkladov!



Baunit BetonKontakt

Na betón
Pre sadrové omietky



Prostriedok na zvýšenie príľnavosti sadrových omietok na betónovom podklade, ružovej farby.

Neriediť!

Spotreba: cca 0,4 kg/m²
Výdatnosť: cca 50 m²/vedro
Balenie: 20 kg

NÁŠ TIP

Baunit SinterPrimer

Na prípravu povrchu gletovaných sadrových omietok pred aplikáciou interiérových náterov použite Baunit

SinterPrimer. Náter rozrušuje extrémne nenasiakavý povrch tzv. sintrovej vrstvy, ktorá vzniká ako dôsledok nedostatočného vetrania a nízkej teploty vzduchu pri ich zretí.



Baunit Primer

Baumit FillPrimer

Základný náter vystužený vláknami
Pre interiér aj fasádu



Základný náter pripravený na okamžité použitie, obohatený vláknami. Vypĺňa a pokrýva vlásočnicové trhliny v podklade (omietky, lepiace stierky, malty) až do šírky 0,5 mm. Obzvlášť vhodný na renováciu podkladu pred aplikáciou povrchových úprav. Vhodný na vnútorné i vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 0,3 kg/m²/1 náter na jemnom podklade

Výdatnosť: cca 80 m²/vedro

Balenie: 25 kg

NÁŠ TIP

Aplikácia náteru

Základný náter Baumit FillPrimer nanášame na podklad valčekom alebo štetcom, a to rovnomerne bez prerušenia. Technologická prestávka pred nanášaním ďalších vrstiev je minimálne 24 hodín.



Baumit MultiPrimer

Híbkový základ

Pre spevnenie podkladu



Paropriepustný základný náter na spevnenie alebo zjednotenie nasiakavosti minerálnych a organických podkladov pred následnou povrchovou úpravou Baumit fasádnymi omietkami a farbami, zelenej farby.

Spotreba: cca 0,1 – 0,25 l/m² podľa riedenia náteru

Výdatnosť: cca 40 – 100 m²/plastová nádoba

Balenie: 10 l

NÁŠ TIP

V závislosti od nasiakavosti podkladu je možné Baumit MultiPrimer riediť v pomere 1:1 až 1:5 vodou. Nenanášať neriedený. Na vyzretý a suchý podklad nanášať celoplošne striekaním alebo valčekom. Pri viacnásobnom nanášaní je potrebné nechať zaschnúť jednotlivé vrstvy náteru.

Baumit výrobky získali oprávnenie používať označenie EMICODE® EC1 PLUS!

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané, nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).

Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.

Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.

Viac informácií na www.emicode.com





5

**dobrých dôvodov,
prečo sa rozhodnúť
pre Baumit Primer:**

1

Odteraz jednoduchšie

2

Osvedčené, kvalitné produkty

3

Na nasiakavé aj nenasiakavé podklady

4

Jednoduché spracovanie

5

Bez škodlivín, s označením EMICODE®

Baumit Info-linka:

02/59 30 33 33, 59 30 33 66, 041/50 76 651

www.baumit.sk

Baumit Primer