Nivello

SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY

Cena v EUR bez DPH | Cena v EUR s DPH

Baumit Nivello Quattro

Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA–C20–F6 podľa normy STN EN 13 813, na báze špeciálneho spojiva na vyrovnanie povrchu cementových a sadrových poterov pred kladením podlahovej krytiny.
Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním, pre všetky obytné priestory vrátane kuchýň a kúpeľní.

Hrúbka stierky: 1 – 25 mm

Nivello Quattro 25 kg		**18,75/bal.**	**22,50/bal.**
Spotreba:	cca 1,6 kg/m²/1 mm hrúbky	**750,00/t**	**900,00/t**
Výdatnosť:	cca 5,2 m²/vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581577440137		
	5997430562046		

info → Baumit Nivello Quattro – jednoduché a účinné riešenie pre každú nerovnú podlahu!

- na všetky typy podkladov
- do všetkých obytných priestorov
- v hrúbke 1 – 25 mm
- jednoduché spracovanie, bez rizika trhlín spôsobených zmrašťovaním materiálu

SAMONIVELIZAČNÉ STIERKY

Cena v EUR bez DPH | Cena v EUR s DPH

Baumit Nivello 30

Samonivelizačná stierka triedy CT–C35-F6 podľa normy STN EN 13 813, na cementovej báze určená na vyrovnanie povrchu cementových poterov pred kladením podlahovej krytiny. Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním, pre všetky obytné priestory vrátane kuchýň a kúpeľní.

Hrúbka stierky: 2 – 30 mm

Nivello 30 25 kg		**17,38/bal.**	**20,85/bal.**
Spotreba:	cca 1,6 kg/m^2/mm	**695,00/t**	**834,00/t**
Výdatnosť:	cca 5,2 m^2/vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000512		

Baumit Nivello 10

Samonivelizačná stierka triedy CT–C25-F5 podľa normy STN EN 13 813, na cementovej báze určená na vyrovnanie povrchu cementových poterov pred kladením podlahovej krytiny. Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním, pre všetky obytné priestory vrátane kuchýň a kúpeľní.

Hrúbka stierky: 1 – 10 mm

Nivello 10 25 kg		**16,00/bal.**	**19,20/bal.**
Spotreba:	cca 1,6 kg/m^2/mm	**640,00/t**	**768,00/t**
Výdatnosť:	cca 5,2 m^2/vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000505		

Baumit výrobky získali oprávnenie používať označenie EMICODE® EC1 PLUS!

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.

Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com.

SAMONIVELIZAČNÉ POTERY

Cena v EUR bez DPH | Cena v EUR s DPH

Baumit Alpha 3000

Samonivelizačný liaty poter triedy CA–C30–F6 podľa normy STN EN 13 813, na báze sadry na ručné a strojové spracovanie. Určený na realizáciu všetkých typov poterov, vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní.

Minimálna hrúbka: 25 mm

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Alpha 3000 40 kg		**15,20/bal.**	**18,24/bal.**
Spotreba:	cca 18 – 19 kg/m²/cm	**380,00/t**	**456,00/t**
Výdatnosť:	cca 2,2 – 2,1 m²/vrece pri hrúbke vrstvy 1 cm		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581577420122		

Alpha 3000 silo		**390,00/t**	**468,00/t**
Spotreba:	cca 18 – 19 kg/m²/cm		
Výdatnosť:	cca 55,5 – 52,6 m²/t pri hrúbke vrstvy 1 cm		
Balenie:	Silo		

Baumit Alpha 2000

Samonivelizačný liaty poter triedy CA–C20–F5 podľa normy STN EN 13 813, na báze sadry na strojové spracovanie. Určený na realizáciu všetkých typov poterov, vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní.

Minimálna hrúbka: 25 mm

Alpha 2000 40 kg		**9,60/bal.**	**11,52/bal.**
Spotreba:	cca 18 – 19 kg/m²/cm	**240,00/t**	**288,00/t**
Výdatnosť:	cca 0,75 – 0,70 m²/vrece pri hrúbke vrstvy 3 cm		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	8581577410123		
	5997430521104		

Alpha 2000 silo		**250,00/t**	**300,00/t**
Spotreba:	cca 18 – 19 kg/m²/cm		
Výdatnosť:	cca 55,5 – 52,6 m²/t pri hrúbke vrstvy 1 cm		
Balenie:	Silo		

Baumit Alpha Start

Suchá maltová zmes určená na premazanie hadíc pred začiatkom strojného čerpania samonivelizačného liateho poteru na báze sadry (Alpha 2000, 3000). Materiál môže byť zapracovaný do liateho poteru bez rizika vzniku porúch.

Upozornenie: Tento produkt sa dodáva v neutrálnom obale z hnedého papiera.

Alpha Start 25 kg		**10,63/bal.**	**12,75/bal.**
Spotreba:	cca 25 kg vrece na cca 50 – 60 bm hadíc	**425,00/t**	**510,00/t**
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581577450136		

rozbaľovanie paliet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Bez manipulačného príplatku – viac informácií str. 145.

Dodacie a nájomné podmienky pre silá a stroje – pozri str. 146 – 148.

Ceny platné od 1. marca 2023.

CEMENTOVÉ POTERY

Cena v EUR bez DPH | Cena v EUR s DPH

Baumit Poter | Estrich

Suchá betónová zmes triedy CT-C20-F5 podľa normy STN EN 13 813, na ručné aj strojové spracovanie. Materiál môže byť použitý na všetky bežné podkladové vrstvy, je vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní.

Hrúbka poteru: 35 – 70 mm

Poter 25 kg		4,00/bal.	4,80/bal.
Spotreba:	cca 20 kg/m²/cm	160,00/t	192,00/t
Výdatnosť:	cca 0,25 m²/vrece pri hrúbke vrstvy 5 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000284		
	5997430520961		

Poter silo		180,00/t	216,00/t
Spotreba:	cca 20 kg/m²/cm		
Výdatnosť:	cca 10 m²/t pri hrúbke vrstvy 5 cm		
Balenie:	Silo		

Baumit Poter MG | Estrich MG

Suchá betónová zmes triedy CT-C20-F4 podľa normy STN EN 13 813, na strojové spracovanie. Na realizáciu všetkých typov poterov, vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní. Špeciálna receptúra umožňuje strojové hladenie povrchu.

Hrúbka poteru: 35 – 70 mm

Poter MG silo		180,00/t	216,00/t
Spotreba:	cca 20 kg/m²/cm		
Výdatnosť:	cca 10 m²/t pri hrúbke vrstvy 5 cm		
Balenie:	Silo		

Baumit výrobky získali oprávnenie používať označenie EMICODE® EC1 PLUS!

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.

Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com.

PENETRAČNÉ NÁTERY PRE POTERY A STIERKY

Cena v EUR bez DPH | Cena v EUR s DPH

Baumit SuperPrimer

Penetračný náter najvyššej kvality s plnivom z kremičitého piesku s výbornými adhéznymi vlastnosťami, určený na prípravu nenasiakavých podkladov pred následnou aplikáciou omietok, podlahových poterov a stierok alebo lepidiel na obklady a dlažby.
Výrazne tiež zlepšuje spracovateľnosť omietok na betónovom podklade a znižuje riziko tzv. bublinkovania.
Bez obsahu rozpúšťadiel, žltej farby.

SuperPrimer 20 kg		107,20/bal.	128,64/bal.
Spotreba:	cca 0,3 kg/m²	5.360,00/t	6.432,00/t
Výdatnosť:	cca 67 m²/vedro		
Balenie:	20 kg, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg		
EAN:	9004329270862		

SuperPrimer 5 kg		28,90/bal.	34,68/bal.
Spotreba:	cca 0,3 kg/m²	5.780,00/t	6.936,00/t
Výdatnosť:	cca 17 m²/vedro		
Balenie:	5 kg, 1 paleta = 48 vedier = 240 kg		
EAN:	9004329270879		

Baumit Grund

Vodou riediteľný penetračný náter s výbornými adhéznymi vlastnosťami, určený na prípravu nasiakavých podkladov pred následnou aplikáciou omietok, podlahových poterov a stierok alebo lepidiel na obklady a dlažby.
Bez obsahu rozpúšťadiel. Modrej farby.

Riedenie: 1 diel koncentrátu / 2 – 6 dielov vody podľa nasiakavosti podkladu, resp. typu omietky – príprava podkladu pod omietky.
V prípade použitia ako príprava podkladu pod podlahové potery, stierky alebo pred lepením obkladu neriediť!

Grund 10 kg		55,10/bal.	66,12/bal.
Spotreba:	cca 0,05 kg koncentrátu/m² – príprava podkladu pod omietky	5.510,00/t	6.612,00/t
	cca 0,15 kg koncentrátu/m² – príprava podkladu pod potery a stierky		
Výdatnosť:	cca 200 m²/vedro – príprava podkladu pod omietky		
	cca 66 m²/vedro – príprava podkladu pod potery a stierky		
Balenie:	10 kg, 1 paleta = 32 vedier = 320 kg		
EAN:	9004329220768		

Grund 5 kg		29,40/bal.	35,28/bal.
Spotreba:	cca 0,05 kg koncentrátu/m² – príprava podkladu pod omietky	5.880,00/t	7.056,00/t
	cca 0,15 kg koncentrátu/m² – príprava podkladu pod potery a stierky		
Výdatnosť:	cca 100 m²/vedro – príprava podkladu pod omietky		
	cca 33 m²/vedro – príprava podkladu pod potery a stierky		
Balenie:	5 kg, 1 paleta = 96 vedier = 480 kg		
EAN:	5997430554072		

Baumit výrobky získali oprávnenie používať označenie EMICODE® EC1 PLUS!

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.

Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com.

PRÍSLUŠENSTVO K POTEROM A STIERKAM

Baumit Separačná fólia FE | Estrichfolie

Separačná fólia na oddelenie poterov od podkladových vrstiev.

		Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH
Separačná fólia FE		**169,00/bal.**	**202,80/bal.**
Spotreba:	1,1 m²/m² podlahovej plochy	**1,30/m²**	**1,56/m²**
Balenie:	bal. 1,3 × 100 m, 1 paleta = 40 bal. = 5 200 m²		

Baumit Okrajová dilatačná páska PE

Polyetylénová páska určená na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií.

					Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH
Okrajová dilatačná páska PE						
Typ:	RSS 100/5	(bez fólie)	hr. 5 mm	výška 100 mm	**22,50/bal.**	**27,00/bal.**
	Balenie 50 bm				**0,45/bm**	**0,54/bm**
	RSS 120/10	(bez fólie)	hr. 10 mm	výška 120 mm	**23,75/bal.**	**28,50/bal.**
	Balenie 25 bm				**0,95/bm**	**1,14/bm**
	RST 100/5	(s fóliou)	hr. 5 mm	výška 100 mm	**27,50/bal.**	**33,00/bal.**
	Balenie 50 bm				**0,55/bm**	**0,66/bm**
	RST 120/10	(s fóliou)	hr. 10 mm	výška 120 mm	**28,75/bal.**	**34,50/bal.**
	Balenie 25 bm				**1,15/bm**	**1,38/bm**



Baumit Dilatačný profil L | Abstellwinkel L

Dilatačný profil na vytvorenie pracovnej škáry v potere alebo na oddelenie rozdielnych výšok poteru. Typ Silber – s povrchovou úpravou postriebrením.

		Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH
Dilatačný profil L 2 m		**5,20/ks**	**6,24/ks**
Rozmery:	60 × 60 × 3 mm	**2,60/bm**	**3,12/bm**
Dĺžka:	2,0 m		
Balenie:	1 zväzok = 25 ks = 50 bm		

Baumit Nivelačné tyče | Schwabbelstangen

Nivelačné tyče pre spracovanie samonivelizačných poterov.

		Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH
Nivelačné tyče		**600,00/sada**	**720,00/sada**
Balenie:	1 sada – 750, 1 425, 2 400 mm		