

BETÓNY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Baumit Beton B20 | Univerzálny betón



Betón triedy pevnosti C16/20 vhodný na všetky bežné betonárske práce ako je betónovanie základov, schodísk, stropov, nadokenných prekladov a pod. Materiál je tiež možné použiť na výrobu betónových tvárnic.

Zrinitosť: 8 mm

Beton B20 25 kg	3,00/bal.	3,60/bal.
Spotreba: cca 20 kg/m ² /cm	120,00/t	144,00/t
Výdatnosť: cca 0,25 m ² /vrece pri hrúbke betónu 5 cm cca 12,5 l čerstvého betónu/vrece		
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN: 8581570000079		
5997430521463		

Beton B20 silo	125,00/t	150,00/t
Spotreba: cca 20 kg/m ² /cm		
Výdatnosť: cca 10 m ² /t pri hrúbke betónu 5 cm cca 500 l čerstvého betónu/t		
Balenie: Silo		

Baumit WU Beton | Vodonepriepustný betón



Vodonepriepustný betón triedy pevnosti C30/37, s vysokou pevnosťou, vhodný na vodohospodárske stavby, vodojemy, vysokopevnostné aplikácie. Spracovanie ako bežný betón alebo striekaním na pevný podklad.

Zrinitosť: 4 mm

WU Beton 25 kg	4,23/bal.	5,07/bal.
Spotreba: cca 20 kg/m ² /cm	169,00/t	202,80/t
Výdatnosť: cca 0,1 m ² /vrece; cca 5 m ² /t pri hrúbke betónu 10 cm cca 12,5 l čerstvého betónu/vrece		
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN: 8581570000086		
5997430521456		

Baumit FixBeton | Rýchly betón



Suchá rýchlo tuhnúca betónová zmes triedy C16/20 na rýchlu montáž a kotvenie prvkov drobnej architektúry bez zvláštnych statických nárokov, napr. stĺpikov oplatenia a osvetlenia, poštových schránok, informačných tabúľ, vľajkových stožiarov, sušiakov na prádlo, preliezok, šmykľaviek a pod., ako aj na drobné betonárske práce v exteriéri v prípade problematického prístupu k elektrickému prúdu a na zhotovenie základov pre prvky záhradnej architektúry.

Spracovanie technológiou bez miešania zalieváním suchej zmesi vodou priamo na mieste určenia (napr. v jame) alebo tradičným spôsobom so zamiešaním suchej zmesi a vody v nádobe pred uložením na miesto použitia.

Zrinitosť: 8 mm

FixBeton 25 kg	4,75/bal.	5,70/bal.
Spotreba: cca 75 kg (3 vrecia) suchej zmesi na betónový prvok rozmerov cca 40 x 40 x 30 cm	190,00/t	228,00/t
Výdatnosť: cca 13 l čerstvej malty / vrece		
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN: 8581570000055		

BETÓNY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Baumit FlexBeton | Spádový betón


Suchá betónová zmes triedy CT-C30-F5 podľa STN EN 13813 na vytvorenie kontaktných poterov s premenlivou hrúbkou vrstvy. Vhodný ako spádová vrstva podlahy balkónov, lodží, terás, kúpeľní, spích, umyvární, práčovní a pod. na bežné podkladové minerálne vrstvy (cementové potery, betóny).

Zrinitosť: 4 mm

FlexBeton 25 kg	5,10/bal.	6,12/bal.	
Hrúbka vrstvy:	10 - 40 mm	204,00/t	244,80/t
Spotreba:	18 - 20 kg/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 1,25 m ² /vrece pri priemernej hrúbke vrstvy 1 cm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581578115034		

Baumit FillBeton | Výplňový betón


Suchá expanzívna betónová zmes s vysokou mechanickou pevnosťou a príľnavosťou, vhodná na spracovanie v plastickej alebo tekutej konzistencii. Objemová expanzia zabezpečí dokonalé vyplnenie dutín a zmonolitnenie stykov. V plastickej konzistencii ideálna na vyplnenie zárubní bezpečnostných dverí, konštrukčných otvorov, pracovných dutín, vyplnenie pracovných škár pri dodatočnej montáži prekladov v murive a na výplň dutín v betóne, omietke, tehlovom murive a prírodnom kameni. V tekutej konzistencii na presné kotvenie skrutiek, kovových konštrukcií, konštrukcií zábradlia a zálievky stykov železobetónových konštrukcií.

Zrinitosť: 2,5 mm

FillBeton 25 kg	6,58/bal.	7,89/bal.	
Spotreba:	cca 2 kg / 1 l čerstvej zmesi	263,00/t	315,60/t
Výdatnosť:	cca 12,5 l malty / vrece		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg		
EAN:	8581570000017		

rozbaloovanie palet → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 133.

Baumit PumpBeton 25 | Zálievkový betón


Suchá betónová zmes triedy pevnosti C20/25 pre strojové spracovanie, vhodná na zalievanie všetkých na trhu dostupných typov dutinových tvárnic – Durisol, Premac, Velox a pod.

Zrinitosť: 4 mm

PumpBeton silo	115,00/t	138,00/t	
Spotreba:	cca 20 kg/m ² /1 cm hrúbky vrstvy		
Výdatnosť:	cca 520 l čerstvého betónu z 1 tony suchého materiálu		
Balenie:	Silo		