



ZÁHRADY A SPEVNENÉ PLOCHY

Viac informácií: Baumit Systémy 2018, str. 82

SYSTÉM PRE SPEVNENÉ PLOCHY

Cena v eur bez DPH

Cena v eur s DPH

Baumit Drenážny betón | DrainBeton



Silne vodopriepustný drenážny betón triedy pevnosti C12/15 určený na prípravu podkladu pred položením dlažbových kameňov alebo dosiek, vhodný aj na vyplnenie pracovných jám, výkopov, lemovanie chodníkových tvaroviek a pod. Obzvlášť vhodný na zamedzenie porúch vplyvom sadania podkladu, alebo na betónovanie okapových chodníkov okolo zavlhnutého muriva.

Zrnitosť: 8 mm

Drenážny betón 40 kg

Spotreba: cca 19 kg/m²/cm
 Výdatnosť: cca 0,2 m²/vrece pri hrúbke vrstvy 10 cm
 Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
 EAN: 9004329221543

6,80/bal.

8,16/bal.

170,00/t

204,00/t

Drenážny betón silo

Spotreba: cca 19 kg/m²/cm
 Výdatnosť: cca 5 m²/t pri hrúbke vrstvy 10 cm
 Balenie: Silo

175,00/t

210,00/t

[rozbalovanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Účtujeme manipulačný príplatok – viac informácií str. 133.

SYSTÉM PRE SPEVNENÉ PLOCHY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Baumit Drenážna malta | PflasterDrainmörtel GK4



Vodopriepustná maltová zmes triedy pevnosti C16/20 určená na prípravu maltového lôžka pre uloženie dlažbových kameňov alebo dosiek na vhodnom podklade vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Používa sa tiež na osadenie cestných obrubníkov.

Zrnitosť: 4 mm

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Drenážna malta 40 kg		7,52/bal.	9,02/bal.
Spotreba:	cca 19 kg/m ² /cm	188,00/t	225,60/t
Výdatnosť:	cca 0,5 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 4 cm		
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg		
EAN:	9004329221628		

Drenážna malta silo		193,00/t	231,60/t
Spotreba:	cca 19 kg/m ² /cm		
Výdatnosť:	cca 12,5 m ² /t pri hrúbke vrstvy 4 cm		
Balenie:	Silo		

[rozbaľovanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Účtujeme manipulačný príplatok - viac informácií str. 133.

Baumit Lepiaca malta na kameň | SteinKleber



Strednovrstvová malta triedy pevnosti C12/15 s obsahom trasu na osadzovanie, kladenie a pačokovanie dlažbových prvkov z prírodného kameňa a betónu. Hrúbka lôžka 5 - 20 mm.

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Lepiaca malta na kameň 25 kg		15,88/bal.	19,05/bal.
Spotreba:	6 - 10 kg/m ² /10 mm	635,00/t	762,00/t
Výdatnosť:	2,5 - 4 m ² /vrece pri hrúbke vrstvy 10 mm		
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg		
EAN:	9004329221758		

[rozbaľovanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Účtujeme manipulačný príplatok - viac informácií str. 133.

Baumit Murovací malta na kameň plus | SteinMörtel plus



Mrazuvzdorná betónová zmes triedy pevnosti C16/20 bez rizika tvorby vápenných výkvetov, odolná voči pôsobeniu síranov, chlóru a solí, ako podkladový betón, resp. dlažbové lôžko pre dlažbu z prírodného kameňa v interéri a v exteriéri alebo na murovanie prírodného kameňa.

Obzvlášť vhodná pre vytváranie záhradných jazierok a biotopov.

Zrnitosť: 4 mm

Upozornenie: Dodacie lehoty po dohode s oddelením odbytu.

Lepiaca malta na kameň plus 25 kg		9,38/bal.	11,25/bal.
Spotreba:	cca 18 - 20 kg/m ² /1 cm	375,00/t	450,00/t
Balenie:	25 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 400 kg		
EAN:	9004329221772		

[rozbaľovanie paliet](#) → Tento výrobok je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Účtujeme manipulačný príplatok - viac informácií str. 133.

SYSTEM PRE SPEVNEŇE PLOCHY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Baumit Škárovacia malta | PflasterFugenmörtel



Zušľachtená škárovacia malta, vysokotekutá, s obsahom trasu, triedy pevnosti C25/30 na škárovanie bežných dlažobných kameňov alebo dosiek zalievaním škár. Pre šírku škáry od 5 - 30 mm. Mrazuvzdorná a odolná voči posypovým soliam.

Zrornosť: 2 mm

Škárovacia malta 25 kg	8,20/bal.	9,84/bal.
Spotreba: dlažobné kocky: 2 - 4 kg/m ² /cm dlažobné platne: cca 1 kg/m ² /cm (v závislosti od veľkosti škár a spôsobu nanášania)	328,00/t	393,60/t
Výdatnosť: cca. 14,0 l malty/vrece		
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 400 kg		
EAN: 9004329221680		

Baumit Škárovacia malta jemná | PflasterFugenmörtel Fein



Zušľachtená škárovacia malta, vysokotekutá, s obsahom trasu, triedy pevnosti C25/30 na škárovanie bežných dlažobných kameňov alebo dosiek zalievaním škár. Pre šírku škáry od 3 - 10 mm. Mrazuvzdorná a odolná voči posypovým soliam.

Zrornosť: 0,6 mm

Škárovacia malta jemná 25 kg	10,30/bal.	12,36/bal.
Spotreba: dlažobné kocky: 2 - 4 kg/m ² /cm dlažobné platne: cca 1 kg/m ² /cm (v závislosti od veľkosti škár a spôsobu nanášania)	412,00/t	494,40/t
Výdatnosť: cca. 15,5 l malty/vrece		
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 56 vriec = 1 350 kg		
EAN: 9004329221673		

Baumit Škárovacia hmota Quarz | FertigFuge




Hotová škárovacia zmes na báze kremičitého piesku so živícnym spojivom na škárovanie všetkých typov dlažobných prvkov v exteriéri. Paropriepustná, mrazuvzdorná, odolná voči posypovej soli, vhodná pre plochy s ľahkým dopravným zaťažením (súkromné príjazdové plochy pre osobné autá, chodníky, terasy a pod.) Tvrdne pod vplyvom vzdušnej vlhkosti.

Minimálna šírka škáry 5 mm, minimálna hĺbka škáry 30 mm.

Farebnosť:



Schiefer



Travertin

Drenážna škárovacia malta Quarz 25 kg	118,50/bal.	142,20/bal.
Spotreba: Dlažobné kocky: 6 - 12 kg/m ² pri šírke škáry 1 cm a hĺbke škáry 3 mm Dlažobné platne: 1,8 - 4,5 kg/m ² pri šírke škáry 1 cm a hĺbke škáry 3 mm	4.740,00/t	5.688,00/t
Výdatnosť: Dlažobné kocky: 2 - 4 m ² /vedro pri šírke škáry 1 cm a hĺbke škáry 3 cm Dlažobné platne: 6 - 13 m ² /vedro pri šírke škáry 1 cm a hĺbke škáry 3 cm		
Balenie: 25 kg, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg		
EAN: 9004329221819 - odtieň Schiefer		
9004329221833 - odtieň Travertin		

rozbaľovanie paliet → Výrobky Baumit Škárovacia malta a Baumit Škárovacia malta jemná je možné objednať aj v množstve menšom ako jedna paleta. Účtujeme manipulačný príplatok - viac informácií str. 133.

Upozornenie: Dodacie lehoty výrobkov uvedených na tejto strane po dohode s oddelením odbytu.

VÝROBKY PRE INŽINIERSKE STAVBY

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Baumit Torkret S/U


Suchá betónová zmes s veľmi rýchlym nábehom pevnosti, vyrábaná na báze rýchlo tuhnuceho cementu určená na aplikáciu metódou suchého striekania. Nezaťažuje životné prostredie. K dispozícii: Typ C20/25, C25/30 podľa pevnosti v tlaku po 28 dňoch a typ J1, J2, J3 podľa počiatočných pevností mladého betónu.

Výrobky: Torkret S/U C20/25, J1 – zrnitosť 4 mm, 8 mm
 Torkret S/U C25/30, J2 – zrnitosť 4 mm, 8 mm
 Torkret S/U C25/30, J3 – zrnitosť 8 mm

Torkret S/U 40 kg		7,44/bal.	8,93/bal.
Balenie:	40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg	186,00/t	223,20/t
EAN:	8581578103123		

Torkret S/U silo		190,00/t	228,00/t
Balenie:	Silo		

Baumit Tiwo MIB


Priemyselne vyrábaná suchá zmes na jednofázové tesniace štrbinové steny. Pevnosť v tlaku po 28 dňoch $\geq 0,5$ MPa, koeficient vodopriepustnosti po 28 dňoch $\leq 1.10 \cdot 10^{-9}$ m/s. K dispozícii typ 1 – 5.

Tiwo MIB, typ 1 silo		165,00/t	198,00/t
Balenie:	Silo		

Tiwo MIB, typ 2 – 4 silo		145,00/t	174,00/t
Balenie:	Silo		

Baumit TiwoFill H


Priemyselne vyrábané minerálne spojivo na výrobu suspenzie na vyplňanie dutých priestorov a odvodňovacích priekop. Pevnosť v tlaku po 7 dňoch $\geq 0,5$ MPa, po 28 dňoch ≥ 2 MPa, po 90 dňoch ≥ 3 MPa.

TiwoFill H silo		215,00/t	258,00/t
Balenie:	Silo		

Baumit TiwoFill HF


Priemyselne vyrábané minerálne spojivo na výrobu suspenzie na vyplňanie dutých priestorov a odvodňovacích priekop, s rýchlym nábehom počiatočných pevností. Pevnosť v tlaku po 3 dňoch ≥ 1 MPa, po 7 dňoch ≥ 2 MPa, po 28 dňoch ≥ 3 MPa, po 90 dňoch $\geq 3,5$ MPa.

TiwoFill HF silo		165,00/t	198,00/t
Balenie:	Silo		