

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 01-BSK-Systémy BAUMIT



- Druhový a obchodný názov výrobku:** Systémy BAUMIT
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:** BAUMIT KLASIK, BAUMIT PLUS, BAUMIT UNI
- Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):**
- SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:** SK TP – 16/0006 Systémy BAUMIT, Hydroizolačné a tepelnoizolačné systémy určené na konštrukcie a obnovu balkónov, lodžií a terás, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Autorizovaná osoba SK 04, Studená č. 3, SK - 826 34 Bratislava
- Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:**

Hydroizolačné a tepelnoizolačné systémy určené na konštrukcie a obnovu balkónov, lodžií a terás

 - systém BAUMIT KLASIK – bez tepelnej izolácie
 - systém BAUMIT PLUS – s izolačnými doskami XPS-P, resp. EPS 150 S, alt. 200 S
 - systém BAUMIT UNI – s izolačnými doskami Uni
- Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:**

Baumit, spol. s r.o., Zrúnskeho 13, SK-811 03 Bratislava, IČO: 31368956
- Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený: -**
- Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:** Systém IV podľa skupiny 0406 vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z.
- Označenie SK certifikátu a dátum vydania, ak bol vydaný, a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:** systém IV je bod 9 bezpredmetný
- Deklarované parametre**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške, výpočte a pod.	P. č. lab.
Prídržnosť pre celý systém	≥0,5 MPa	Správa č. Z 020-025660	1
Mrazuvzdornosť pre celý systém	≥0,5 MPa	Správa č. Z 020-025660	1
Teplotná odolnosť pre celý systém	≥0,5 MPa	Správa č. Z 020-025660	1
Vodotesnosť	bez priesaku pri tlaku 150 kPa, 7 dní pre Baumit Baumacol Protect	Prüfbericht über Abdichtung Baumit Baumacol Protect 07.07.2010	2
Obsah prírodných rádionuklidov: - hmotnostná aktivita ²²⁶ Ra - index hmotnostnej aktivity	max. 120 Bq/kg max. 1	Protokol o skúške č. 246/2015	3

P. č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	Technický a skúšobný ústav stavební Praha, s.p. pobočka České Budějovice
2	Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien
3	Slovenská zdravotnícka univerzita, Vedeckovýskumná základňa SZU, Limbová 12, SK-833 03 Bratislava

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila:

- Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.**
- Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.**

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Tibor Blaško, manažér kvality
(meno a funkcia)

Bratislava dňa 31.3.2016
(miesto a dátum vydania)

Baumit, spol. s r. o. (21)
Zrúnskeho 13
SK - 811 03 Bratislava 1

podpis

SK technické posúdenie

SK TP – 16/0006

v zmysle ustanovení § 23 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obchodný názov výrobku:	Systémy BAUMIT
Druh výrobku:	Hydroizolačné a tepelnoizolačné systémy určené na konštrukcie a obnovu balkónov, lodžii a terás
Výrobca:	BAUMIT, spol. s r.o. IČO: 31368956 Zrúnskeho 13 811 03 Bratislava Slovenská republika
Miesto výroby:	BAUMIT, spol. s r.o. Zrúnskeho 13 811 03 Bratislava Slovenská republika
Typ/variant a zamýšľané použitie stavebného výrobku:	Typy – BAUMIT KLASIK, BAUMIT PLUS, BAUMIT UNI sa používajú na obnovu, hydroizoláciu a povrchovú úpravu balkónov, lodžii a terás. Systémy sa podľa skladby rozdeľujú na: 1. systém BAUMIT KLASIK – bez tepelnej izolácie; 2. systém BAUMIT PLUS – s izolačnými doskami XPS-P, resp. EPS 150 S alt. 200 S; 3. systém BAUMIT UNI – s izolačnými doskami UNI.
Dátum vydania SK technického posúdenia:	08. 02. 2016

SK technické posúdenie obsahuje: 22 strán vrátane 4 príloh

Orgán technického posudzovania (TAB)
Autorizovaná osoba TP04
Notifikovaná osoba 1301
Autorizovaná osoba SK04
Autorizovaná osoba SKTC-105



Úsek posudzovania zhody
Studená 3, 821 04 Bratislava


Pobočka Bratislava
Studená 3, 821 04 Bratislava
Pobočka Nové Mesto n/Váhom
Trenčianska 1872/12, 915 05 Nové Mesto n/Váhom
Pobočka Nitra
Braneckého 2, 949 01 Nitra
Pobočka Zvolen
Jesenského 15, 960 01 Zvolen

Pobočka Žilina
A. Rudnaya 90, 010 01 Žilina
Pobočka Košice
Krmanova 5, 040 01 Košice
Pobočka Prešov
Budovateľská 53, 080 01 Prešov
Pobočka Tatranská Štrba
Štefánikova 24, 059 41 Tatranská Štrba

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 01-BSK-Systemy BAUMIT

Komponenty systému BAUMIT UNI

Penetračný náter	Baumit Grund Baumit SuperGrund
Spádová vrstva	Baumacol Preciso Speed / Baumit FlexBeton
Izolant	Baumit Izolačné dosky Uni
Hydroizolačná stierka	Baumit Baumacol Protect
Lepiace hmoty	Baumit Baumacol FlexTop Baumit Baumacol FlexTop Speed
Škárovacia hmota	Baumit Baumacol PremiumFuge
Príslušenstvo	
Dlažba	Mrazuvzdorná dlažba vhodná do exteriéru, hr. min. 8 mm
Okrajová dilatačná páska	Baumit Okrajová dilatačná páska PE
Tesniaca páska (styk -stena/stena, stena/podlaha)	Baumit Baumacol Tesniaca Páska
Samolepiaca butylkaučuková páska (napr. styk balkónového profilu a hydroizolačnej stierky)	Baumit Balkónová páska
Balkónový profil (profil na vytvorenie odkvapu)	Baumit Balkónový Profil
	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Podklad 2. Baumit Grund/Baumit SuperGrund 3. Baumit Preciso Speed 4. Baumit Baumacol FlexTop/FlexTop Speed 5. Baumit Izolačné dosky Uni 6. Baumit Balkónový profil 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Baumit Balkónová páska 8. Baumit Tesniaca páska 9. Baumit Baumacol Protect 10. trvale pružný polyuretanový tmel 11. Baumit Baumacol PremiumFuge