

Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BAB-ETA-15/0431

1. **Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**
ETA-15/0431 Baunit StarSystem MW
2. **Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
Baunit StarSystem MW
3. **Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov
4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5**
Baunit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
5. **V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**
Ing. Ľuboš Fúsek, konateľ,
Baunit spol. s r.o., Zrúnskeho 13, SK – 811 03 Bratislava
6. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V**
System 1 (Požiar)
System 2+ (ETAG 004, s výnimkou požiaru)
7. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:**
 - a. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovensko
na základe : ETAG 004
vydal: ETA-15/0431
 - b. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Rakúsko
na základe: ETA-15/0431, kapitola 3 vykonal posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov **v systéme 1 a vydal** 1139-CPR-0726/15
 - c. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Rakúsko
na základe: ETA-15/0431, kapitola 3 **vykonal** posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov **v systéme 2+ a vydal** 1139-CPR-0727/15

8. Deklarované parametre


Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	A2-s1, d0	ETAG 004
Nasiakavosť po 24 h	< 0,5 kg/m ²	ETAG 004
Hydrotermické správanie	Vyhovuje	ETAG 004
Odolnosť proti nárazu	Kategorie II	ETAG 004
Paropriepustnosť	≤ 1 m	ETAG 004
Paropriepustnosť (Baumit MosaikSuperfine)	NPD	ETAG 004
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	ETAG 004
Prídržnosť:		ETAG 004
Základná vrstva – Izolácia	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolácii	ETAG 004
Lepidlo – Izolácia	≥ 0,08 MPa Počiatočný stav alebo porušenie v izolácii > 0,03 MPa 48 h h Ponorenie, alebo porušenie v izolácii ≥ 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 7 dní 23 °C / 50 % RL alebo porušenie v izolácii	ETAG 004
Lepidlo – Podklad	≥ 0,25 MPa Počiatočný stav ≥ 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 2 h 23 °C / 50 % RL ≥ 0,25 MPa 48 h Ponorenie + 7 Tage 23 °C / 50 % RL	ETAG 004
Pevnosť pri upevňovaní (Skúška pretvorenia)	NPD	ETAG 004
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Nie v spoji: min. 500 N V spoji: min. 450 N Vlhkosť: NPD	ETAG 004
Tepelný odpor	$R \leq 1 \text{ m}^2\text{K/W}$	ETAG 004
Prídržnosť po stárnutí	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolácii	ETAG 004

9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

.....Riaditeľ Alfred Gsandtner.....
(meno a funkcia)

Wopling, 23.07.2015
.....
(miesto a dátum vydania)


.....
(podpis)



Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Building Testing and Research Institute
Studená 3
821 04 Bratislava
Slovak Republic
Phone: +421 2 49228101
E-mail: sternova@tsus.sk
Website: www.tsus.sk



European Technical Assessment

**ETA 15/0431 – version 01
of 23/07/2015**

General Part

Technical Assessment Body issuing the ETA and designated according to Article 29 of the Regulation (EU) No 305/2011: **Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.**

Trade name of the construction product

Baumit StarSystem MW

Product family to which the construction product belongs

Product area code: 4
External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on mineral wool board and lamella (MW) for the use as external insulation to walls of buildings

Manufacturer

Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
Austria
<http://www.baumit.at>

Manufacturing plant

Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
Austria

This European Technical Assessment contains

55 pages including 5 annexes which form an integral part of this assessment.

This European Technical Assessment is issued in accordance with regulation (EU) No 305/2011, on the basis of

ETAG 004, edition June 2013, used as European Assessment Document (EAD).

This version replaces

ETA-11/0025 with validity from 01.02.2013 to 31.01.2016

Posúdenie	Európske technické posúdenie ETA-15/0431
Vyhlasenie o parametroch:	01-BAB-ETA-15/0431
Certifikát	System 1: 1139-CPR-0726/15 (len požiar) System 2+: 1139-CPR-0727/15
Držiteľ posúdenie	Baunit Beteiligungen GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg

Komponenty systému

Lepiacia hmota	Baunit PanoFix Baunit SupraFix / Baunit SupraKleber Baunit StarContact Speed / Baunit SpeedContact / Baunit SpeedKlebespachtel/Baunit Lepiacia stierka Speed Baunit StarContact Baunit StarContact White Baunit DickschichtKlebespachtel / Baunit StarContact forte		
Tepelný izolant	MW - minerálne fasádne izolačné dosky pozdĺžna orientácia vlákna : min.: MW-EN13162-T5-DS(TH)-DS(T+)-CS(10)20-TR7,5-WS-WL(P)-MU1 kolmá orientácia vlákna - lamela : min.: MW- EN13162-T5-DS(TH)-DS(T+)-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1		
	Dodávatelia MW:		
	Nobasil FKD, Nobasil FKD S, Nobasil FKD N Nobasil FKD N Thermal Nobasil FKD S Thermal SMARTwall N C1, C2 SMARTwall S C1, C2 Nobasil FKL Nobasil FB S C1, FB S C2	Knauf insulation, s.r.o. Železničný rad 24, SK 96814 Nová Baňa	
	Isover TF, Orsil TF Isover TF PROFI, Isover TF HOBBY , Orsil NF, Isover NF Isover NF 333, Isover NF 333 V, Fasoterm	Saint-Gobain Isover CZ s.r.o., 517 50, Častolovice, CZ	
	Fasoterm PF	Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z o.o., 44-100 Gliwice	
	Fasrock, Fasrock L, Fasrock LL, Frontrock MAX E	Rockwool Polska Sp.z.o.o. Ul. Kwiatowa 14 , PL-Cigacice 66-131	
	Fasrock, Frontrock, Frontrock MAX E	Rockwool a.s. Cihelní 769, CZ-735 31 Bohumín	
	Fasrock, Frontrock, RP-PT	Rockwool Hungary Kft, Keszthelyi ut 53, H-8300 Tapolca	
	RP-PT	Rockwool Handelsges.m.b.H, Deutsche Rockwool Mineralwolle GmbH Calvorder Straße 19 39345 Flechtingen Germany	
	Fasrock L, Fasrock Frontrock MAX E	Rockwool Polska Sp.z.o.o. Ul. Jana III.Sobieskiego 07-320 Malkinia, Poland	
	Nobasil FKD, Nobasil FKD N	Knauf Insulation GmbH, 99438 bad Berka, Germany	
	Isofas LM	Isorock Polska Sp.z o.o., Ul.Lesna 30, 13-100 Nidzica, Poland	
	Parock Fas 4, Paroc Linio 10, Paroc Linio 15	Parock Polska Sp z o.o. Ul.Gnieznienska 4, 62-240 Trzemeszno, Poland	
	PETRAFAS PETRAFAS-H PETRAFAS-M	PETRALANA S.A., Bytom, Poland	
Kotvy	Obchodný názov	Označenie v ETA	Číslo ETA
		Bravoll PTH-KZ 60/8-La	ETA-05/0055
		Bravoll PTH-KZL 60/8-La	ETA-05/0055

	Bravoll PTH-S 60/8-La	ETA-08/0267
	Bravoll PTH-EX	ETA-13/0951
	Ejot ejothem STR U	ETA-04/0023
	Ejot ejothem STR U 2G	ETA-04/0023
	Ejot ejothem NT U	ETA-05/0009
	Ejot ejothem NK U	ETA-05/0009
	Ejot H1 eco	ETA-11/0192
	Ejot H4 eco	ETA-11/0192
	Fischer Termoz 8 U	ETA-02/0019
	Fischer termoz 8 N	ETA-03/0019
	Fischer termoz 8 NZ	ETA-03/0019
	Fischer Termoz 8 SV	ETA-06/0180
	Fischer Termoz 8 UZ	ETA-02/0019
	Fischer Termoz CN 8	ETA-09/0394
	Hilti D8-FV	ETA-07/0288
	Hilti SX-FV	ETA-03/0005
	Hilti Dämmstoffelement XI-FV	ETA-03/0004
	Hilti WDVS-Schraubdübel D-FV Hilti WDVS-Schraubdübel D-FV T	ETA-05/0039
	IsoFux NDS8Z	ETA-07/0129
	IsoFux NDS90Z	ETA-07/0129
	IsoFux NDM90Z	ETA-07/0129
	IsoFux NDM8Z	ETA-07/0129
	IsoFux Rocket	ETA-12/0093
	KEW TSD 8	ETA-04/0030
	KEW InsuFix TSD-V	ETA-08/0315
	KEW InsuFix TSBD	ETA-08/0314
	KOELNER TFIX-8S , ST	ETA-11/0144
	KOELNER TFIX-8M	ETA-07/0336
Stierková hmota (základná vrstva)	Baumit StarContact Baumit StarContact White	
Sklotextilná mriežka	Baumit StarTex Vertex R117 A 101, Vertex R116 A 101 , Vertex R131 A101 Tolnatext 41-112 Interglas 4760 ASGLATEX 03-8 BB ASGLATEX 03-43 BB SSA1363-145(100)3sd.SM0.5 - Valmiera	
Penetračný náter	Baumit UniPrimer / Baumit UniversalGrund Baumit PremiumPrimer / Baumit DecorGrundierung DG 27 / Baumit PremiumPrimer DG 27	
Povrchová úprava	Baumit NanoporTop Baumit NanoporFine / Baumit NanoporTop Fine Baumit SilikonTop Baumit SilikatTop Baumit StyleTop Baumit CreativTop Fine, Silk, S-Fine, Vario, Trend, Max	
Dekoratívne dodatočné povrchové úpravy	Baumit CreativTop Pearl Baumit CreativTop Silk / Baumit CreativTop S-Fine Baumit FillTop Baumit FineTop / UniTop Fine	
Dekoratívne dodatočné povrchové úpravy - farby	Baumit NanoporColor Baumit SilikonColor Baumit SilikatColor Baumit StyleColor / PuraColor Baumit StarColor	
Voliteľné príslušenstvo	Baumi fasádne izolačné dosky XPS, Baumit Izolačné dosky EPS PERIMETER, Baumit Soklový profil, Baumit Soklový profil Therm , Baumit Nasadzovacia lišta na soklový profil , Baumit Okenný a dverový dilatačný profil (Infinity, Plus, Basic), Baumit Roletový Profil, Baumit Dilatačný profil V (E), Baumit Rohová lišta flexibilná, Baumit Rohová lišta hliníková, Baumit Rohová lišta z PVC, Baumit Nadokenná lišta s odkvapový nosom, Baumit Ukončovací profil, Baumit Ukončovací profil pri oplechovaní, ďalšie systémové doplnky Baumit pre riešenie detailov ETICS – bližšie informácie technologický predpis Baumit Tepelnoizolačné systémy - ETICS	