

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**
Baumit Murovacía malta 100
- 2. Typ, číslo výrobnéj dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
Baumit Murovacía malta 100, šarža, datum a čas výroby
- 3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Navrhnutá obyčajná malta na murovanie (G) na použitie vo vonkajších stavebných častiach s vhodnou ochranou s konštrukčnými požiadavkami zodpovedá EN 998-2:2016 (príloha B, bod c).
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**
Baumit, spol. s r.o., Žižkova 9, SK-811 02 Bratislava

Výrobný závod: Baumit, spol. s r.o., Rohožník, SK-906 38 Rohožník	Výrobný závod: Baumit, spol. s r.o., Iľovská cesta 491/2, SK – 013 11 Lietavská Lúčka
--	--
- 5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**
- 6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
Systém 2+
- 7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**
Harmonizovaná norma: EN 998-2: 2016
Notifikovaný subjekt: č. 1301, Technický a skúšobný ústav stavebný, Bratislava, vykonal počiatočnú inšpekciu v systéme 2+ a vydal 1301 – CPR – 0086 výrobný závod Rohožník, 1301-CPR-1298 výrobný závod Lietavská Lúčka
- 8. Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Triedy A1	EN 998-2:2016
Pevnosť v tlaku	Trieda M10	
Začiatočná pevnosť v šmyku	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (podľa EN 998-2 Príloha C)	
Kapilárna nasiakavosť (vzlínavosť)	NPD	
Obsah chloridov	$\leq 0,10 \text{ \% Cl}$	
Reakcia na oheň	A1	
Priepustnosť vodnej pary μ	15/35 (Tabuľková hodnota podľa EN 1745)	
Tepelná vodivosť $\lambda_{10, \text{dry}}$	$1,11 \text{ W/(mK)}$ (Tabuľková hodnota podľa EN 1745 pre P=50%)	

Trvanlivosť (odolnosť proti striedavému zmrazovaniu a rozmrazova- niu)	Zodpovedá (EN 998-2 príloha B, bod c)	
Nebezpečné látky	Pozri KBU*	

*KBU – Karta bezpečnostných údajov

- 9. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Tibor Blaško, Manažér kvality
(meno a funkcia)

V Bratislave, 08.01.2025
(miesto a dátum vydania)



Baumit, spol. s r.o. ®
Žižkova 9
SK - 811 02 Bratislava 1

(podpis)