

1. **Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**
Baumit Baumacol FlexTop
2. **Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
Baumit Baumacol FlexTop , Šarža, dátum a čas výroby
3. **Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Špeciálne flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia na vnútorné a vonkajšie obkladanie.
4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**
Baumit, spol. s r.o., Žižkova 9, SK-811 02 Bratislava

Výrobný závod :	Výrobný závod:
Baumit, spol. s r.o.,	Baumit, spol. s r.o.,
Rohožník , SK-906 38 Rohožník	Ilovská cesta 491/2, SK – 013 11 Lietavská Lúčka
5. **V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**
-
6. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
Systém 3
7. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**
Harmonizovaná norma: EN 12004:2007+A1:2012
Notifikovaný subjekt: č. 1301, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.,
8. **Deklarované parametre**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Označenie	C2TE S1	EN 12004:2007+A1:2012
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Pozri KBU*	
Reakcia na oheň	Trieda A1/A1fl	
Pevnosť spojenia ako - začiatočná prídržnosť - ťahom	≥ 1,0 N/mm²	
Odolnosť pre -prídržnosť - ťahom po tepelnom pôsobení	≥ 1,0 N/mm²	
-prídržnosť - ťahom po uložení vo vode	≥ 1,0 N/mm²	
-prídržnosť - ťahom po cykloch zmrazovania / rozmrazovania	≥ 1,0 N/mm²	
Skliz (T)	≤ 0,5 mm	
Predĺžená doba zavädnutia (E) : prídržnosť - ťahom,	≥ 0,5 N/mm² po nie menej ako 30 min.	
Flexibilné lepidlo (S1): Priečna deformácia	≥ 2,5 mm < 5 mm	

Vyhlasenie o parametroch Baumacol FlexTop 1 / 2

9. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 8.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Tibor Blaško, Manažér kvality
(meno a funkcia)



V Bratislave, 08.01.2025
(miesto a dátum vydania)

(podpis)

 Baumit, spol. s r.o. ®
Žižkova 9
SK - 811 02 Bratislava 1